CE | RETROFIT LED | IP56 | 230V | IK10

MIKE

David®
davidsuperlight.dk

Art nr.	Type
250-300-205	MIKE pullertarmatur excl. TOWER mast. E27. Klar PC-skærm. KL.I. Varmgalvaniseret stål.
250-300-C05	MIKE pullertarmatur excl. TOWER mast. E27. Klar PC-skærm. KL.I. Cor-ten.
250-300-x05*	MIKE pullertarmatur excl. TOWER mast. E27. Klar PC-skærm. KL.I. Pulverlakeret.*
	Tillæg for udførelse i beskyttelsesklasse II dobbeltisoleret. Forberedt til sikringsindsats.


Tilbehør:

890-701-200	TOWER mast 0,70M m/montageluge. 145/200mm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
890-701-C00	TOWER mast 0,70M m/montageluge. 145/200mm. KL.II. Cor-ten.
890-701-x00*	TOWER mast 0,70M m/montageluge. 145/200mm. KL.II. Pulverlakeret.*
890-981-200	TOWER mast 0,98M m/montageluge. 145/200mm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
890-981-C00	TOWER mast 0,98M m/montageluge. 145/200mm. KL.II. Cor-ten.
890-981-x00*	TOWER mast 0,98M m/montageluge. 145/200mm. KL.II. Pulverlakeret.*
920-650-200	TOWER fundament f/nedgravning 190x190x500mm. Galvaniseret.
920-634-200	Vingefundament for Ø108/Ø133mm mast. Galvaniseret plade.
924-100-012	Sikringsindsats for Ø108/Ø133mm master. 1 neozed sikring.
920-67-250-18	Afblændingsskærm 180°. Galvaniseret plade. (Findes også i 120°)

Anbefalede Lyskilder:

982-70-11-03	Philips CorePRO LEDbulb ND 10,5-75W. E27. A60. 15000h. 1055Lm. 3000K.
982-70-11-04	Philips CorePRO LEDbulb ND 10-75W. E27. A60. 15000h. 1055Lm. 4000K.

* Pulverlakeret: Standardfarver er Antracit RAL7016, Sort RAL9005. Øvrige RAL-farver på forespørgsel, og med merpris.
Find det endelige Art nr. ved at erstatte "x" med farvekoden. Antracit: x=5, Sort: x=9, Special: x=P.



Variationsmuligheder:
- Kan leveres med opalhvid PC-skærm.

Key features:
- 10 års rustgaranti. (varmgalvaniseret)
- 10 års suppleringsgaranti.
- Nemt lyskildeskift og stor fleksibilitet med retrofit LED.

