



Master Care

Für lackierte Böden, Vinyl und Laminat

Pflegen Sie Ihren Vinylboden, Laminatboden oder lackierten Holzboden mit Master Care. Dieses Pflegemittel glättet kleine Kratzer, erhöht die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche und schützt effektiv vor Abnutzung. Dies verlängert die Lebensdauer der Oberfläche oder des Bodens. Da Master Care keine dicke Schicht aufbaut, können Sie das Produkt bei Bedarf verwenden.

- Pflegende, auffrischende Behandlung
- Verlängert die Lebensdauer des Bodens
- Schützt gegen Verschleiß und Kratzer
- Leicht anzuwenden
- Raumklima zertifiziert

Anwendungsbereich

Kann auf allen Arten von Vinyl, Laminat, PVC, lackierten und bemalten Oberflächen aufgetragen werden.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung

Den Boden gründlich mit WOCA Intensive Wood Cleaner säubern bis die Oberfläche völlig sauber ist. Danach mit klarem Wasser nachspülen. Den Boden vor dem Auftragen von Master Care vollständig trocknen lassen.

Immer daran denken

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Behandlung

Den Kanister vor Gebrauch gründlich schütteln. Das konzentrierte Pflegemittel in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht auftragen. Verschmutzt das Tuch oder der Mopp, mit klarem Wasser waschen und gründlich auswringen. Dann weiter auftragen. Auf eine Fläche, die bereits zu trocknen beginnt, darf kein weiteres Master Care aufgetragen werden. Vor dem Betreten den Boden ca. 30-60 Minuten trocknen lassen, oder bis er völlig trocken ist. Polieren oder andere Nachbehandlung ist nicht erforderlich.

Bitte beachten

Die regelmäßige Reinigung der behandelten Oberfläche sollte mit WOCA Master Cleaner erfolgen, um das beste Ergebnis zu erzielen.

Trockenzeit

Trockenzeit: 1-2 Stunden bei 20°C

Nachbehandlung: 2-4 mal im Jahr oder bei Bedarf.

Technische Daten

Deklaration: Triisobutylphosphat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

VOC: 30 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/i (Wb)): 140 g/l.

Dichte: 1.00-1.10 g/ml.

pH-Wert: pH 7-8

Haltbarkeit: 3 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-30°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 60 m²/L

Farben: Farblos

Werkzeugreinigung: Mit Wasser und Seife

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackung: 1 L

Verdünnung: Unverdünnt

Geruch: Schwach

Festkörperanteil: Under 10%

Mischungsverhältnis: Fertig gemischt. Nicht verdünnen.

Pflege und Folgeprodukte

Pflege und Reinigung

Für die tägliche Reinigung wird WOCA Master Cleaner empfohlen.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.