



# Trærens

## Grundrengøring af indendørs træ

Trærens er et specielt udviklet produkt til afrensning af alle indendørs træoverflader som møbler, gulve, køkkenborde mm. hvad enten de er ubehandlede, olierede eller lakerede samt til særligt genstridige pletter. Trærens er desuden effektiv til afrensning af ubehandlede trælofter, møbler, paneler m.v. Trærens efterlader overflader rengjort og uden beskyttelse.

- Fjerner effektivt smuds- og snavs
- Klargør overfladen til efterfølgende behandling
- Anvendes til alle indendørs overflader
- Højeffektiv rengøring

## Anvendelsesområde

Anvendes til grundafrensning af både nyt, ubehandlet, afslebet og behandlet træ så som møbler, gulve, køkkenborde og låger mm. Trærens er særlig velegnet til afrensning inden behandling med lud, olie, lak eller sæbe.

## Anvendelse

### Forbehandling

Ved særligt genstridige pletter anbefales Trip Trap Pletfjerner eller Pletfjerner Intensiv.

### Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

### Behandling

Bland 250 ml Trærens med 5 L varmt vand. Ved lakerede overflader blandes 125 ml Trærens med 5 L varmt vand. Vask træoverfladen med en godt opvredet moppe. Opnå bedste resultat ved at lade trærens-blandingen blive på overfladen i 5 minutter, inden der vaskes efter med rent vand. Alternativt kan overfladen rengøres med en håndpad eller polermaskine. Gentag behandlingen, hvis overfladen er meget beskidt. Lad gulvet tørre mindst 8 timer, til det er helt tørt.

### Bemærk

Dette produkt må ikke bruges til almindelig rengøring. Trærens efterlader olierede og voksbehandlede overflader affattede og bør efterfølgende olieres/vokses igen. Lakerede overflade bør opfriskes med Lakpleje.

## Tørretid

**Tørretid:** 2-8 timer ved 20°C

## Teknisk data

**Deklaration:** Under 5 %: nonioniske overfladeaktive stoffer, kationiske overfladeaktive stoffer.

**Massefylde:** 1.00-1.10 g/ml.

**PH:** pH 10-11

**Holdbarhed:** 3 år

**Påføringsstemperatur:** +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

**Rækkeevne:** 200-300 m<sup>2</sup>/L

**Farver:** Farveløs

**Rengøring af værktøj:** Med vand

**Opbevaring:** +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

**Emballage:** 250 ML, 1 L, 2.5 L

**Kan opløses med:** Vand

**Lugt:** Svag

**Blandingsforhold:** 1:20 eller 1:40 alt efter tilsmudsning og overflade.

## Vedligehold og følgprodukter

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.*