

Art nr.	Type
<b>555-338-206-K2</b>	ErikLED parkarmatur excl. mast. 3xG13. Opalhvid PC-skærm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
<b>555-338-x06-K2*</b>	ErikLED parkarmatur excl. mast. 3xG13. Opalhvid PC-skærm. KL.II. Pulverlakeret.*

#### Tilbehør:

<b>880-301-200</b>	Ø133mm cylindrisk mast LPH 2,40M f/nedgravning. 3,00/2,40M. Varmgalvaniseret stål.
<b>880-301-X00*</b>	Ø133mm cylindrisk mast LPH 2,40M f/nedgravning. 3,00/2,40M. Pulverlakeret.*
<b>800-145-500</b>	Isoleringsindsats (skumklods) Ø135/60 for master Ø133/Ø108mm.
<b>920-634-200</b>	Vingefundament for Ø108/Ø133mm mast. Galvaniseret plade.
<b>924-100-012</b>	Sikringsindsats for Ø108/Ø133mm master. 1 neozed sikring.
<b>800-13-133-2</b>	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer t/Ø133mm mast. Varmgalvaniseret stål.
<b>920-67-5543-18</b>	Afblændingsskærm 180°. 1/2side INDV. Varmgalvaniseret plade.
----- Flere varianter af master samt øvrigt tilbehør og reservedele. Se side 103-125 -----	

#### Anbefalede Lyskilder:

<b>982-81-10-03</b>	Philips MASTER LEDtube 600mm. HO 8W/830 T8. 40000h. 1000Lm. 3000K.
<b>982-81-10-04</b>	Philips MASTER LEDtube 600mm. HO 8W/840 T8. 40000h. 1050Lm. 4000K.

\* Pulverlakeret: Standardfarver er Antracit RAL7016, Sort RAL9005. Øvrige RAL-farver på forespørgsel, og med merpris. Find det endelige Art nr. ved at erstatte "x" med farvekoden. Antracit: x=5, Sort: x=9, Special: x=P.

Bemærk: ErikLED i Antracit RAL7016 kaldes OE-LED og forhandles udelukkende gennem [www.solar.dk](http://www.solar.dk)

#### Key features:

- 10 års rustgaranti. (varmgalvaniseret)
- 10 års suppleringsgaranti.
- Nemt lyskildeskift og stor fleksibilitet med retrofit LED.
- Leveres med 3,5M kabel.

