CE | RETROFIT LED | IP56 | 230V | IK10


HENRIK

Art nr.	Type
220-200-205	HENRIK bedarmatur excl. mast. E27. Klar PC-skærm. Varmgalvaniseret stål.
220-200-305	HENRIK bedarmatur excl. mast. E27. Klar PC-skærm. Massiv kobber.
220-200-x05*	HENRIK bedarmatur excl. mast. E27. Klar PC-skærm. Pulverlakeret.*
Tilbehør:	
850-151-200	Ø60mm mast f/nedgravning. 1,50/1,00M. m/montageluge. Varmgalvaniseret stål.
850-151-300	Ø60mm mast f/nedgravning. 1,50/1,00M. m/montageluge. Massiv kobber.
850-151-x00*	Ø60mm mast f/nedgravning. 1,50/1,00M. m/montageluge. Pulverlakeret.*
920-630-200	Vingefundament for Ø60mm mast. Galvaniseret plade.
800-13-060-2	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer t/Ø60mm mast. Varmgalvaniseret stål.
800-13-060-x*	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer t/Ø60mm mast. Pulverlakeret.*
920-67-220-18	Afblændingsskærm 180°. Galvaniseret plade. (Findes også i 120°)
	---------- Flere varianter af master samt øvrigt tilbehør og reservedele. Se side 103-125 ----------
Anbefalede Lyskilder:	
982-70-09-03	Philips CorePRO LEDbulb ND 7,5-60W. E27. A60. 15000h. 806Lm. 3000K.
982-70-09-04	Philips CorePRO LEDbulb ND 7,5-60W. E27. A60. 15000h. 806Lm. 4000K.

* Pulverlakeret: Standardfarver er Antracit RAL7016, Sort RAL9005. Øvrige RAL-farver på forespørgsel, og med merpris. Find det endelige Art nr. ved at erstatte "x" med farvekoden. Antracit: x=5, Sort: x=9, Special: x=P.

Variationsmuligheder:
- Kan leveres med opalhvid PC-skærm.
- Kan leveres med klar eller opal satine marineglas.

Key features:
- 10 års rustgaranti. (varmgalvaniseret)
- 10 års suppleringsgaranti.
- Nemt lyskildeskift og stor fleksibilitet med retrofit LED.



David®
davidsuperlight.dk

