

Art nr.	Type
<b>155-415-245-K2</b>	HANS spot base. Fortimo SLM 15W/840/2811Lm. Klar PC-linse. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
<b>155-415-x45-K2*</b>	HANS spot base. Fortimo SLM 15W/840/2811Lm. Klar PC-linse. KL.II. Pulverlakeret.*
<b>155-420-245-K2</b>	HANS spot base. Fortimo SLM 20W/840/3626Lm. Klar PC-linse. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
<b>155-420-x45-K2*</b>	HANS spot base. Fortimo SLM 20W/840/3626Lm. Klar PC-linse. KL.II. Pulverlakeret.*
<b>155-432-245-K2</b>	HANS spot base. Fortimo SLM 32W/840/5386Lm. Klar PC-linse. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
<b>155-432-x45-K2*</b>	HANS spot base. Fortimo SLM 32W/840/5386Lm. Klar PC-linse. KL.II. Pulverlakeret.*

#### Tilbehør:

<b>831-10-N-12-2</b>	Firkantet mast 1,20x0,70M f/nedgravning. Bøjle og vingefundament påsvejst. Varmgalvaniseret stål.
<b>831-10-N-12-x*</b>	Firkantet mast 1,20x0,70M f/nedgravning. Bøjle og vingefundament påsvejst. Pulverlakeret.*
<b>920-831-200</b>	Mastebeslag sidemontage t/HANS spot. Varmgalvaniseret stål.
<b>920-831-x00*</b>	Mastebeslag sidemontage t/HANS spot. Pulverlakeret.*
<b>920-833-200</b>	Pullert beslag Ø133mm t/HANS spot. Topmontage. Varmgalvaniseret stål.
<b>920-833-x00*</b>	Pullert beslag Ø133mm t/HANS spot. Topmontage. Pulverlakeret.*
<b>880-120-200</b>	Ø133mm mast f/nedgravning. 1,20/0,70M. KL.I. Varmgalvaniseret stål.
<b>880-120-x00*</b>	Ø133mm mast f/nedgravning. 1,20/0,70M. KL.I. Pulverlakeret.*
<b>920-634-200</b>	Vingefundament for Ø108/Ø133mm mast. Galvaniseret plade.

\* Pulverlakeret: Standardfarver er Antracit RAL7016, Sort RAL9005. Øvrige RAL-farver på forespørgsel, og med merpris. Find det endelige Art nr. ved at erstatte "x" med farvekoden. Antracit: x=5, Sort: x=9, Special: x=P.

Bemærk: Spot basen leveres ex. tilbehør.

#### Variationsmuligheder:

- Kan også leveres med 3000K.

#### Key features:

- 10 års rustgaranti. (varmgalvaniseret)
- 10 års suppleringsgaranti.
- 5 års garanti på LED og driver.
- Forventet levetimer: 50.000.
- Integreret >10 kV transientbeskyttelse.

