

Art nr.	Type
<b>186-100-206</b>	MORTEN pullertarmatur excl. mast. E27. Opalhvid PC-skærm. KL.I. Varmgalvaniseret stål.
<b>186-100-006</b>	MORTEN pullertarmatur excl. mast. E27. Opalhvid PC-skærm. KL.I. Rust.
<b>186-100-x06*</b>	MORTEN pullertarmatur excl. mast. E27. Opalhvid PC-skærm. KL.I. Pulverlakeret.* Tillæg for udførelse i beskyttelsesklasse II dobbeltisoleret.

**Tilbehør:**

<b>880-120-200</b>	Ø133mm mast f/nedgravning. 1,20/0,70M. KL.I. Varmgalvaniseret stål.
<b>880-120-000</b>	Ø133mm mast f/nedgravning. 1,20/0,70M. KL.I. Rust.
<b>880-120-x00*</b>	Ø133mm mast f/nedgravning. 1,20/0,70M. KL.I. Pulverlakeret.*
	Tillæg for mast til pullertarmaturer i beskyttelsesklasse II. Leveres med montageluge. Se side 106.
<b>800-145-500</b>	Isoleringsindsats (skumklods) Ø135/60 for master Ø133/Ø108mm.
<b>920-634-200</b>	Vingefundament for Ø108/Ø133mm mast. Galvaniseret plade.
<b>800-13-133-2</b>	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer t/Ø133mm mast. Varmgalvaniseret stål.
<b>800-13-133-x*</b>	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer t/Ø133mm mast. Pulverlakeret.*
<b>920-67-186-18</b>	Afblandingsskærm 180°. Galvaniseret plade. (Findes også i 120°)
	----- Flere varianter af master samt øvrigt tilbehør og reservedele. Se side 103-125 -----

**Anbefalede Lyskilder:**

<b>982-70-09-03</b>	Philips CorePRO LEDbulb ND 7,5-60W. E27. A60. 15000h. 806Lm. 3000K.
<b>982-70-09-04</b>	Philips CorePRO LEDbulb ND 7,5-60W. E27. A60. 15000h. 806Lm. 4000K.

\* Pulverlakeret: Standardfarver er Antracit RAL7016, Sort RAL9005. Øvrige RAL-farver på forespørgsel, og med merpris. Find det endelige Art nr. ved at erstatte "x" med farvekoden. Antracit: x=5, Sort: x=9, Special: x=P.

Variationsmuligheder:

- Kan leveres med klar PC-skærm.

Key features:

- 10 års rustgaranti. (varmgalvaniseret)
- 10 års suppleringsgaranti.
- Nemt lyskildeskift og stor fleksibilitet med retrofit LED.

