CE | LED | IP56 | 230V | IK10

QuarkLED


Art nr.	Type
551-60RS-235-K2	QuarkLED RS parkarmatur excl. mast. SLM 12W/830/2168Lm. Klar PC. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
551-60RS-245-K2	QuarkLED RS parkarmatur excl. mast. SLM 12W/840/2287Lm. Klar PC. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
551-61RS-235-K2	QuarkLED RS parkarmatur excl. mast. SLM 18W/830/3121Lm. Klar PC. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
551-61RS-245-K2	QuarkLED RS parkarmatur excl. mast. SLM 18W/840/3293Lm. Klar PC. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
551-62RS-235-K2	QuarkLED RS parkarmatur excl. mast. SLM 24W/830/4000Lm. Klar PC. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
551-62RS-245-K2	QuarkLED RS parkarmatur excl. mast. SLM 24W/840/4222Lm. Klar PC. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
551-60AS-235-K2	QuarkLED AS parkarmatur excl. mast. SLM 12W/830/2168Lm. Klar PC. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
551-60AS-245-K2	QuarkLED AS parkarmatur excl. mast. SLM 12W/840/2287Lm. Klar PC. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
551-61AS-235-K2	QuarkLED AS parkarmatur excl. mast. SLM 18W/830/3121Lm. Klar PC. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
551-61AS-245-K2	QuarkLED AS parkarmatur excl. mast. SLM 18W/840/3293Lm. Klar PC. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
551-62AS-235-K2	QuarkLED AS parkarmatur excl. mast. SLM 24W/830/4000Lm. Klar PC. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
551-62AS-245-K2	QuarkLED AS parkarmatur excl. mast. SLM 24W/840/4222Lm. Klar PC. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
+ PROG01	Dæmpeprofil 01 = ON/OFF uden dæmpning.
+ PROG07	Dæmpeprofil 07 = -40% 20:00-22:00, -60% 22:00-05:00, -40% 05:00-06:00. (stepdæmp)
	Øvrige dæmpningsprofiler på forespørgsel.

Tilbehør:

802-10-030-2	Ø60/108mm bertlet mast LPH 3,00M f/nedgravning. 3,60/3,00M. Varmgalvaniseret stål.
800-145-500	Isoleringsindsats (skumklods) Ø135/60 for master Ø133/Ø108mm.
920-634-200	Vingefundament for Ø108/Ø133mm mast. Galvaniseret plade.
924-100-012	Sikringsindsats for Ø108/Ø133mm master. 1 neozed sikring.
800-13-108-2	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer t/Ø108mm mast. Varmgalvaniseret stål.
920-67-5512-18	Afblændingsskærm 180°. Galvaniseret plade. (Findes også i 120°)
	---------- Flere varianter af master samt øvrigt tilbehør og reservedele. Se side 103-125 ----------

Variationsmuligheder:
- Kan også leveres for Ø133mm cylindrisk mast.
- Kan også leveres med vægarm.
- Større topskærm Ø730mm.
- Mulighed for projekttilpasset konfiguration.

Key features:
- 10 års rustgaranti. (varmgalvaniseret)
- 10 års suppleringsgaranti.
- 5 års garanti på LED og driver.
- Leveres med 3,5M kabel.
- Forventet levetimer 50.000.
- Integreret >10 kV transientbeskyttelse.



David®
davidsuperlight.dk

