
CE | RETROFIT LED | IP56 | 230V | IK10

SAMSONmaxi

Art nr.	Type
650-202-206-K2	SAMSONmaxi parkarmatur excl. mast. E27. KL.II. Opalhvid PC-skærm. Varmgalvaniseret stål.
Tilbehør:	
802-10-030-2	Ø60/108mm bertlet mast LPH 3,00M f/nedgravning. 3,60/3,00M. Varmgalvaniseret stål.
800-145-500	Isoleringsindsats (skumklods) Ø135/60 for master Ø133/Ø108mm.
920-634-200	Vingefundament for Ø108/Ø133mm mast. Galvaniseret plade.
924-100-012	Sikringsindsats for Ø108/Ø133mm master. 1 neozed sikring.
800-13-108-2	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer t/Ø108mm mast. Varmgalvaniseret stål.
920-67-6502-18	Afblændingsskærm 180°. Galvaniseret plade. (Findes også i 120°)
	---------- Flere varianter af master samt øvrigt tilbehør og reservedele. Se side 103-125 ----------
Anbefalede Lyskilder:	
982-76-21-04-CL	Phillips TrueForce LED HID 21W. E27. 5000h. 3000Lm. 4000K.
982-76-28-04-CL	Phillips TrueForce LED HID 28W. E27. 5000h. 4000Lm. 4000K.

Variationsmuligheder:
- Kan også leveres for Ø133mm cylindrisk mast.

Key features:
- 10 års rustgaranti. (varmgalvaniseret)
- 10 års suppleringsgaranti.
- Nemt lyskildeskift og stor fleksibilitet med retrofit LED.
- Leveres med 3,5M kabel.



David®
davidsuperlight.dk

