

Art nr.	Type
551-112-235	THORminiLED pullertarmatur excl. mast. DLM ES 10W/830/1100Lm. Klar PC-skærm. KL.I. Varmgalvaniseret stål.
551-112-245	THORminiLED pullertarmatur excl. mast. DLM ES 10W/840/1100Lm. Klar PC-skærm. KL.I. Varmgalvaniseret stål.
551-112-x35*	THORminiLED pullertarmatur excl. mast. DLM ES 10W/830/1100Lm. Klar PC-skærm. KL.I. Pulverlakeret.*
551-112-x45*	THORminiLED pullertarmatur excl. mast. DLM ES 10W/840/1100Lm. Klar PC-skærm. KL.I. Pulverlakeret.*
551-122-235	THORminiLED pullertarmatur excl. mast. DLM ES 18W/830/2000Lm. Klar PC-skærm. KL.I. Varmgalvaniseret stål.
551-122-245	THORminiLED pullertarmatur excl. mast. DLM ES 18W/840/2000Lm. Klar PC-skærm. KL.I. Varmgalvaniseret stål.
551-122-x35*	THORminiLED pullertarmatur excl. mast. DLM ES 18W/830/2000Lm. Klar PC-skærm. KL.I. Pulverlakeret.*
551-122-x45*	THORminiLED pullertarmatur excl. mast. DLM ES 18W/840/2000Lm. Klar PC-skærm. KL.I. Pulverlakeret.*
	Tillæg for udførelse i beskyttelsesklasse II dobbeltisoleret.

Tilbehør:	
880-120-200	Ø133mm mast f/nedgravning. 1,20/0,70M. KL.I. Varmgalvaniseret stål.
880-120-x00*	Ø133mm mast f/nedgravning. 1,20/0,70M. KL.I. Pulverlakeret.*
	Tillæg for mast til pullertarmaturer i beskyttelsesklasse II. Leveres med montageluge. Se side 106.
800-145-500	Isoleringsindsats (skumklods) Ø135/60 for master Ø133/Ø108mm.
920-634-200	Vingefundament for Ø108/Ø133mm mast. Galvaniseret plade.
800-13-133-2	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer t/Ø133mm mast. Varmgalvaniseret stål.
800-13-133-x*	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer t/Ø133mm mast. Pulverlakeret.*
920-67-5511-18	Afblandingsskærm 180°. Galvaniseret plade. (Findes også i 120°)
000-299-900	Transientbeskyttelse >10 kV.
	----- Flere varianter af master samt øvrigt tilbehør og reservedele. Se side 103-125 -----

* Pulverlakeret: Standardfarver er Antracit RAL7016, Sort RAL9005. Øvrige RAL-farver på forespørgsel, og med merpris. Find det endelige Art nr. ved at erstatte "x" med farvekoden. Antracit: x=5, Sort: x=9, Special: x=P.

- Key features:
- 10 års rustgaranti. (varmgalvaniseret)
 - 10 års suppleringsgaranti.
 - 5 års garanti på LED.
 - 230V LED modul. Ingen driver.
 - Forventet levetimer: 50.000.

