Ø133mm mast for pullertarmaturer. Nedgravning. KL.I.

Art nr.	Type
880-120-200	Ø133mm mast. 1,20/0,70M f/nedgravning. KL.I. Varmgalvaniseret stål.
880-120-000	Ø133mm mast. 1,20/0,70M f/nedgravning. KL.I. Rust.
880-120-300	Ø133mm mast. 1,20/0,70M f/nedgravning. KL.I. Massiv kobber.
880-120-x00*	Ø133mm mast. 1,20/0,70M f/nedgravning. KL.I. Pulverlakeret.*
880-150-200	Ø133mm mast. 1,50/1,00M f/nedgravning. KL.I. Varmgalvaniseret stål.
880-150-300	Ø133mm mast. 1,50/1,00M f/nedgravning. KL.I. Massiv kobber.
880-150-x00*	Ø133mm mast. 1,50/1,00M f/nedgravning. KL.I. Pulverlakeret.*
880-200-200	Ø133mm mast. 2,00/1,40M f/nedgravning. KL.I. Varmgalvaniseret stål.
880-200-300	Ø133mm mast. 2,00/1,40M f/nedgravning. KL.I. Massiv kobber.
880-200-x00*	Ø133mm mast. 2,00/1,40M f/nedgravning. KL.I. Pulverlakeret.*
Tilbehør:	
800-145-500	Isoleringsindsats (skumklods) Ø135/60 for master Ø133/Ø108mm.
920-634-200	Vingefundament for Ø108/Ø133mm mast. Galvaniseret plade.
800-13-133-2	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer t/Ø133mm mast. Varmgalvaniseret stål.
800-13-133-x*	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer t/Ø133mm mast. Pulverlakeret.*

* Pulverlakeret: Standardfarver er Antracit RAL7016, Sort RAL9005. Øvrige RAL-farver på forespørgsel, og med merpris. Find det endelige Art nr. ved at erstatte "x" med farvekoden. Antracit: x=5, Sort: x=9, Special: x=P.

	A	B	C
Mast 1,20/0,70M	1200	700	133
Mast 1,50/1,00M	1500	1000	133
Mast 2,00/1,40M	2000	1400	133

