



Art nr.	Type
158-417-246	TØRRING væglampe. CLE 7W/840/900Lm. Opalhvid PC-skærm. Varmgalvaniseret stål.
158-417-236	TØRRING væglampe. CLE 7W/830/900Lm. Opalhvid PC-skærm. Varmgalvaniseret stål.
158-417-x46*	TØRRING væglampe. CLE 7W/840/900Lm. Opalhvid PC-skærm. Pulverlakeret.*
158-417-x36*	TØRRING væglampe. CLE 7W/830/900Lm. Opalhvid PC-skærm. Pulverlakeret.*
158-410-236	TØRRING væglampe. CLE 10W/830/1395Lm. Opalhvid PC-skærm. Varmgalvaniseret stål.
158-410-246	TØRRING væglampe. CLE 10W/840/1395Lm. Opalhvid PC-skærm. Varmgalvaniseret stål.
158-410-x36*	TØRRING væglampe. CLE 10W/830/1395Lm. Opalhvid PC-skærm. Pulverlakeret.*
158-410-x46*	TØRRING væglampe. CLE 10W/840/1395Lm. Opalhvid PC-skærm. Pulverlakeret.*
Tilbehør:	
158-000-x10*	Pynteplade t/TØRRING. På forespørgsel.
	Pynteplade t/TØRRING findes i andre designs på forespørgsel.
999husnr.	Husnr. (ved køb af minimum 20 stk.) På forespørgsel.

* Pulverlakeret: Standardfarver er Antracit RAL7016, Sort RAL9005. Øvrige RAL-farver på forespørgsel, og med merpris. Find det endelige Art nr. ved at erstatte "x" med farvekoden. Antracit: x=5, Sort: x=9, Special: x=P.

Bemærk: Se bagplade/monteringskitse under produktet på davidsuperlight.dk

Key features:

- 10 års rustgaranti. (varmgalvaniseret)
- 10 års suppleringsgaranti.
- 5 års garanti på LED og driver.
- Forventet levetider: 50.000.
- Integreret >2 kV transientbeskyttelse.

