

Monteringsvejledning

DK/Monteringsvejledning.....	2
SE/Installations instruktioner.....	3
NO/Installasjonsveiledning.....	4
NL/Installatie instructies.....	5
EN/Installation instructions.....	6



Masteforlænger



Monteringsvejledning

Ved udpakning og montering af tilbehøret, bør de være opmærksom på at de ikke skrammer eller ridser det med kniv, skruetrækker o. lign. Kontroller indholdet i pakken med det samme, eventuelle reklamationer mod masten eller manglende dele skal ske til deres forhandler snarest muligt efter købet. Husk at medbringe deres faktura.

Garanti

Garantien på tilbehøret følger købeloven. Dog ydes der 10 års garanti mod rustgennemslag på tilbehørets udvendige metaldele. Hvis de mod forventning får behov for at gøre brug af garantien, skal de henvende dem til den forhandler hvor de har købt det. Husk at medbringe faktura eller kvittering.

Miljø

Tilbehøret er produceret med størst mulig hensynstagen til beskyttelse af både det yder miljø såvel som arbejdsmiljø. Hvis de engang med tiden vælger at udskifte deres tilbehør, bør de sikre dem, at den afleveres til genanvendelse. Emballagen er i størst mulig omfang genbrugsmaterialer, som de bør sikre dem afleveres til genbrug.



Masteforlænger 1,0M Ø60

Art.Nr. 930-2xx

Monteringsvejledning:

1. Masteforlængerens bruges i de tilfælde hvor eksisterende mast ikke har den rette højde.
2. De findes i 3 standard længder 500-1000-1500mm.
3. For fastgørelse, sættes masteforlængerens adapterstykke indv. I eksisterende mast. Derefter anbefales det at fastgøre masteforlænger og mast med to bolte i en passende dimension (f.eks. M6) ved master for boring kan eksisterende huller anvendes, ellers bores der huller på ny. Gennemgående i mast, gevindhul i masteforlænger. Efter hulboring anbefales det at koldgalvanisere overfladen omkring samt i hullerne. (se vejledning fra Nordic Galvanizers på davidsuperlight.dk).
4. For eventuelle yderligere spørgsmål, kontakt da venligst deres forhandler.



Installations instruktioner

När du packar upp och monterar tillbehöret ska du vara noga med att inte repa eller repa det med kniv, skruvmejsel och liknande. Kontrollera omedelbart innehållet i förpackningen, eventuella reklamationer mot masten eller saknade delar måste göras till din återförsäljare så snart som möjligt efter köpet. Kom ihåg att ta med din faktura.

Garanti

Garantin på tillbehören följer köplagen. Det finns dock 10 års garanti mot rostinträngning på utsidan av tillbehöret metalledar. Om du i tid väljer att byta ut dina tillbehör bör du se till att de returneras för återvinning. Förpackningen är så långt det är möjligt återvunnet material som du bör se till att returneras för återvinning.

Miljö

Tillbehöret är framställt med största möjliga hänsyn för att skydda såväl den tillhandahållande miljön som arbetsmiljön. Om du i tid väljer att byta ut dina tillbehör bör du se till att de returneras för återvinning. Förpackningen är så långt det är möjligt återvunnet material som du bör se till att returneras för återvinning.



Mastförlängning 1,0M Ø60

Art.Nr. 930-2xx

Installations instruktioner:

1. Mastförlängningen används i de fall befintlig mast inte har rätt höjd.
2. De finns i 3 standardlängder 500-1000-1500mm.
3. För infästning, sätt in adapterförlängningen av mastförlängningen internt i den befintliga masten. Då rekommenderas att fästa mastförlängning och mast med två bultar i lämplig dimension (t.ex. M6) vid master för borring av befintliga hål används, annars borras hål igen. Genomgående i mast, gängat hål i mastförlängning. Efter hålboring rekommenderas det att kallförzinka ytan runt såväl som i hålen. (se instruktioner från Nordic Galvanizers på davidsuperlight.dk).
4. För ytterligare frågor, vänligen kontakta din återförsäljare.



Installasjonsveiledning

Når de pakker ut og monterer tilbehøret, bør de passe på å ikke ripe eller skrape det med kniv, skrutrekker og lignende. Sjekk innholdet i pakken umiddelbart, eventuelle klager på masten eller manglende deler bør rettes til forhandleren så snart som mulig etter kjøpet. Husk å ta med fakturaen deres.

Garanti

Garantien på tilbehøret følger kjøpsloven. Det er imidlertid 10 års garanti mot rustinntrengning på utsiden av tilbehøret metalleder. Hvis de uventet trenger å benytte seg av garantien, bør de kontakte forhandleren hvor de kjøpte den. Husk å ta med faktura eller kvittering.

Miljø

Tilbehøret er produsert med størst mulig hensyn til beskyttelse av både det ytre miljøet og arbeidsmiljøet. Hvis de noen gang velger å bytte ut tilbehøret, bør de være trygge på at de vil bli returnert for resirkulering. Emballasjen er, så langt det er mulig, resirkulerte materialer, som de bør sørge for overlevert til gjenvinning.



Mastforlengelse 1,0M Ø60

Art.Nr. 930-2xx

Installasjonsinstruksjoner:

1. Masteforlængeren bruges i de tilfælde hvor eksisterende mast ikke har den rette højde.
2. Masteforlængelsen benyttes i tilfeller hvor eksisterende mast ikke har riktig høyde.
3. For feste, sett inn adapterforlængelsen til masteforlængelsen internt i eksisterende mast. Da anbefales det å feste masteforlængelse og mast med to bolter i passende dimensjon (f.eks. M6) ved master for boring av eksisterende hull brukt, ellers bores det hull igjen. Gjennomgående i mast, gjenget hull i masteforlængelse. Etter hullboring anbefales det å kaldgalvanisere overflaten rundt så vel som i hullene. (se instruksjoner fra Nordic Galvanizers på davidsuperlight.dk).
4. For ytterligere spørsmål, vennligst kontakt deres forhandler.



Installatie instructies

Bij het uitpakken en monteren van het accessoire moeten ze oppassen dat ze het niet krassen of krassen met een mes, schroevendraaier en dergelijke. Controleer onmiddellijk de inhoud van het pakket, eventuele klachten over de mast of ontbrekende onderdelen dienen zo spoedig mogelijk na aankoop bij hun dealer te worden gemeld. Vergeet niet hun factuur mee te nemen.

Garantie

De garantie op de accessoires volgt de Inkoopwet. Wel 10 jaar garantie tegen roestdoorslag aan de buitenkant van het accessoiremetalen onderdelen. Mochten zij onverhoopt toch gebruik moeten maken van de garantie, dan dienen zij contact op te nemen met de dealer waar ze het hebben gekocht. Vergeet niet een factuur of kwitantie mee te nemen.

Omgeving

Het accessoire is geproduceerd met de grootst mogelijke aandacht voor de bescherming van zowel de omgeving als de werkomgeving. Als ze er ooit voor kiezen hun accessoires te vervangen, moeten ze er zeker van zijn dat ze worden teruggestuurd voor recycling. De verpakkingen zijn, voor zover mogelijk, gerecyclede materialen, die zij dienen in te leveren voor recycling.



Mastverlenging 1,0M Ø60
Art.Nr. 930-2xx

Installatie instructies:

1. De mastverlenging wordt gebruikt in gevallen waar de bestaande mast niet de juiste hoogte heeft.
2. Ze zijn verkrijgbaar in 3 standaard lengtes 500-1000-1500 mm.
3. Voor bevestiging de adapterverlenging van de mastverlenging inwendig in de bestaande mast steken. Dan is het aan te raden om vast te maken mastverlenging en mast met twee bouten in een geschikte afmeting (bijv. M6) bij masten voor het boren van bestaande gaten gebruikt, anders worden er opnieuw gaten geboord. Door in mast, draadgat in mastverlenging. Na het boren van gaten, wordt het aanbevolen: om het oppervlak zowel rond als in de gaten koud te verzinken. (zie instructies van Nordic Galvanizers op davidsuperlight.dk).
4. Neem voor verdere vragen contact op met hun dealer.



Installation instructions

When unpacking and mounting the accessory, you should be careful not to scratch or insure it with a knife, screwdriver etc. Check the contents of the package immediately, any complaints against the mast or missing parts must be made to your dealer as soon as possible after purchase. Remember to bring your invoice.

Warranty

The warranty on the accessories follows the purchase act. However, there is a 10-year guarantee against rust penetration on the outside of the accessory metal parts. If you unexpectedly need to make use of the warranty, contact your dealer where you bought it. Remember to bring an invoice or receipt.

Enviroment

The accessory is produced with the greatest possible consideration for the protection of both the providing environment as well as the working environment. If in time you choose to replace your accessories, you should make sure that they are returned for recycling. The packaging is, as far as possible, recycled materials that you should ensure are handed in for recycling.



Pole extension 1,0M Ø60
 Art.Nr. 930-2xx

Installation instructions:

1. The pole extension is used in cases where the existing mast does not have the correct height.
2. They are available in 3 standard lengths 500-1000-1500mm.
3. For attachment, insert the adapter extension of the mast extension internally into the existing pole. Then it is recommended to fasten pole extension and mast with two bolts in a suitable dimension (eg M6) at poles for drilling can existing holes used, otherwise holes are drilled again. Through in pole, threaded hole in mast extension. After hole drilling, it is recommended to cold galvanize the surface around as well as in the holes. (see instructions from Nordic Galvanizers on davidsuperlight.dk).
4. For any further questions, please contact their dealer.