

Art.Nr.	EL Nr. (Solar)	Type
635-12A-2351	5401003336	DeKaLED street pullertarmatur excl. mast. DLM FLEX 18W/830/2000Lm. Klar PC-skærm. Galvaniseret. On-Off.
635-12A-2351-K2	5401003333	DeKaLED street pullertarmatur excl. mast. DLM FLEX 18W/830/2000Lm. Klar PC-skærm. KL.II. Galvaniseret. On-Off.
635-12A-2352	5401003341	DeKaLED street pullertarmatur excl. mast. DLM FLEX 18W/830/2000Lm. Klar PC-skærm. Galvaniseret. 22-06 50%
635-12A-2352-K2	5401003337	DeKaLED street pullertarmatur excl. mast. DLM FLEX 18W/830/2000Lm. Klar PC-skærm. KL.II. Galvaniseret. 22-06 50%
635-12A-2451	5401003334	DeKaLED street pullertarmatur excl. mast. DLM FLEX 18W/840/2000Lm. Klar PC-skærm. Galvaniseret. On-Off.
635-12A-2451-K2	5401003340	DeKaLED street pullertarmatur excl. mast. DLM FLEX 18W/840/2000Lm. Klar PC-skærm. KL.II. Galvaniseret. On-Off.
635-12A-2452	5401003338	DeKaLED street pullertarmatur excl. mast. DLM FLEX 18W/840/2000Lm. Klar PC-skærm. Galvaniseret. 22-06 50%
635-12A-2452-K2	5401003332	DeKaLED street pullertarmatur excl. mast. DLM FLEX 18W/840/2000Lm. Klar PC-skærm. KL.II. Galvaniseret. 22-06 50%
Relevant tilbehør:		
880-120-200	5447621678	Ø133mm mast. 1,20/0,70M f/nedgravning. KL.I. Galvaniseret.
880-121-200	5447628260	Ø133mm mast. 1,20/0,70M f/nedgravning. KL.II m/montageluge. Galvaniseret.
881-080-200	5401003335	Ø133mm mast. 0,80M f/påboltning. KL.I. Galvaniseret.
881-081-200	Skaffevare	Ø133mm mast. 0,80M f/påboltning. KL.II. m/montageluge. Galvaniseret.
800-145-500	5447001337	Isoleringsindsats (skumkolds) Ø135/60 for master Ø133/Ø108mm.
920-67-6341-12	5447001447	Afblandingsskærm 120 grader 1/3 side UDV. Galvaniseret plade.
920-67-6341-18	5447001418	Afblandingsskærm 180 grader 1/2 side UDV. Galvaniseret plade.

- Key features:
- 10 års rustgaranti. (varmgalvanisering)
 - 10 års suppleringsgaranti.
 - 5 års garanti på LED og driver.
 - Kl. II leveres med 1M kabel.
 - Forventet levetimer: 50.000.

