

# Exterior Wood Shield



## Protection de longue durée pour le bois non traité

Exterior Wood Shield non traité acquiert une belle patine grise. Vous pouvez maintenant maintenir cet aspect tout en donnant au bois une protection de longue durée et allonger sa vie utile. Exterior Wood Shield est la solution idéale pour le traitement des surfaces en bois non traitées à l'extérieur comme le mobilier de jardin et les terrasses en bois. Exterior Wood Shield rend une surface résistante à l'eau et à la crasse tout en conservant la patine du bois puisqu'il n'y ajoute pas de couleur.

- Protège la belle patine grise du bois
- Donne au bois une surface résistante à l'eau et aux salissures.
- Prolonge la durée de vie du bois
- Augmente la résistance du bois au vent et aux intempéries
- Convient également aux surfaces extérieures absorbantes telles que les carreaux, le béton et la pierre.
- Ready To use

## Domaine d'application

Pour tous les types de surfaces extérieures en bois non traité, composites/WPC, carreaux et pierre. Il est conseillé de retraiter la surface 1 à 2 fois par an pour obtenir une protection optimale.

## Utilisation

### preparation

La surface doit être totalement sèche et libre de poussière, de saleté et d'algues. Si la surface est très crasseuse, nettoyez-la d'abord avec Exterior Wood Cleaner de WOCA. Pour une protection optimale, nous recommandons un léger ponçage de la surface après coup pour rendre le bois complètement lisse et agréable à y marcher.

### N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

### Traitement

Bien agiter le contenant. Appliquez Exterior Wood Shield avec un pistolet, un pinceau ou en trempant le bois. Il est important de bien appliquer le produit et de l'appliquer de façon égale. Pour les applications au pistolet, maintenez la buse à environ 10-15 cm de la surface. Laissez le bois sécher.

### Attention

Les surfaces traitées avec Exterior Wood Shield ne peuvent pas être peintes ou huilées et devraient être ponçées et nettoyées avec Exterior Deep Cleaner de WOCA avant d'être traitée avec Exterior Wood Oil de WOCA.

## Temps de séchage

**Temps de séchage:** 12-24 heures à 20°C

**Recommandation:** Les surfaces traitées avec Exterior Wood Shield ne peuvent pas être peintes ou huilées et doivent donc être ponçées et nettoyées avec WOCA Exterior Deep Cleaner avant le traitement suivant.

**Durcissement complet:** 3 jours à 20°C

**Retraitement:** 1 à 2 fois par an ou au besoin.

## Informations techniques

**COV:** 10 g/l, teneur maximale en (A/i (PA)): 140 g/l.

**Densité:** 1.00-1.10 g/ml.

**Valeur du pH :** pH 3-4

**durée de conservation:** 3 années

**Température d'application:** +15-25°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

**Consommation:** 10-15 m<sup>2</sup>/L

**Couleurs:** Incolore

**Nettoyage des outils:** Utiliser l'eau et savon

**Stockage:** +10-30°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

**Emballage:** 2.5 L

**Odeur:** Caractéristique

**Teneur en matière sèche:** Under 10%

**Taux de mélange:** Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

## Entretien et produits associés

### Nettoyage et entretien

Il est conseillé de retraiter la surface 1 à 2 fois par an pour obtenir une protection optimale.

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.*