

Varenr.: 102607
DB nr.: 174165

Molalit foam

Selvklebende akustikunderlag til strøer

DK //**Akustikunderlag til trægulve**

Materiale: Polyethylen skum
Densitet: 67 kg/m³

Et højteknologisk produkt, lavet af PU med høj densitet, der sikrer gode lyd-dæmpende egenskaber.

ENG //**Acoustic underlay for wooden floors**

Material: Polyethylene Foam (PE Foam)
Density: 67 kg/m³

A highly technological product made of PU with high density which secures a good sound-absorbing performance.

SE //**Akustikunderlag för trägolv**

Materiale: Polyethylen skum
Densitet: 67 kg/m³

Ett högteknologiskt produkt, tillverkat av PU med en mycket hög densitet, som säkrar överlägsna egenskaper med hänsyn till stegljuds-dämpning, men också trumljuds-dämpning.

DE //**Akustikunterlage für Holzböden**

Materiale: Polyethylen-Schaum (PE-Schaum)
Dichte: 67 kg/m³

Ein hochtechnologisches Produkt, das von PU mit hoch Densität hergestellt ist, welches gute schalldämpfende Eigenschaften sichern

Længde Längd Length Länge	20 mm
Bredde Bredd Width Breite	45 mm
Tykkelse Tjocklek Thickness Stärke	1 mm
Materialesammensætning Materialsammensætning Basic material Basismaterial	Polyethylen skum Polyethylen skum Polyethylene Foam Polyethylen-Schaum
Temperatur område Temperatur område Temperature area Temperaturbereich	-30 til +80 °C


moland®