



UV-Oil 508

100 % UV oil for wooden floors that cures instantly

Technisch gegevensblad

20.10.2021 - p. 1/2

UV-Oil 508 is an extremely fast-drying 100 % UV oil that soaks deeply into the wood, creating very durable wood floors. Using this oil ensures fast productions speeds as the proven UV technology dries and cures instantly and allows immediate packing at the end of the production line. The UV-oil is available as ready-to-use oils or as the unique mixing system UV-Oil 508 Base Colours 4+1.

- **Fast production flow**
- **Ensures UV-oiled floors that are ready for use**
- **Endless number of colours**



Toepassingsgebied

For surface treatment of wooden floors and parquets in hardwood and softwood.

Gebruik

Opmerking Viscosity correction: Correction can be made with WOCA Reactive thinner for 100 % UV-oil only, #822080-001.

Droogtijden

Droogtijden	uv1
Volledig uitgehard	Direct na UV-droging



UV-Oil 508

100 % UV oil for wooden floors that cures instantly

Technisch gegevensblad

20.10.2021 - p. 2/2

Technische gegevens

Dichtheid	1.10-1.20 g/ml.
Drogestofgehalte	95-100%
Duurzaamheid	3 jaar
Viscositeit	65-70 Twe. DIN Cup 4
Verbruik	30-40 m ² /L
Bewaren	+10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.
VOS	20 g/L
Verpakking	10 L metal pails.

Onderhoud en bijbehorende producten

Wekelijks schoonmaken	WOCA Natural Soap
Maandelijks onderhoud	WOCA Oil Refreshing Soap
Gerelateerde producten	Re-oiling: WOCA Maintenance Gel or WOCA Oil Care

Contact_Label

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.