



Industrial Oil No1

**High-performance industrial oxidizing oil
for wooden floors**

Technisch gegevensblad

20.10.2021 - p. 1/2

Industrial Oil No1 is a fast air-drying and high-performance wood finish based on natural vegetable oils with high penetration. The oil is extremely suitable for production of oil-finished floor solutions offering high protection and long-lasting wooden floors combined with an effective and flexible application process on the roller coater. Industrial Oil No1 is available as ready-to-use oils or as a unique mixing system called Industrial Base Colour System 4+1.

- **Extreme protection of the wood**
- **Next level of industrial air-drying oils**
- **Easy and flexible handling in the production**
- **Ensures finished floors, ready for installation**



Toepassingsgebied

For surface treatment of wooden floors, parquets, wall panels and ceiling panels in solid wood, hardwood and softwood.

Gebruik

Opmerking Viscosity correction: Correction can be made with WOCA Solvent only, #328575I.

Droogtijden

Droogtijden	Drying
Volledig uitgehard	7 dagen bij 20°C



Industrial Oil No1

**High-performance industrial oxidizing oil
for wooden floors**

Technisch gegevensblad

20.10.2021 - p. 2/2

Technische gegevens

Dichtheid	0.90-0.95 g/ml.
Drogestofgehalte	75-80%
Duurzaamheid	3 jaar
Viscositeit	40-45 Twe. DIN Cup 4
Verbruik	30-40 m ² /L
Kleuren	
Bewaren	+10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.
VOS	265 g/L
Verpakking	10 L metal pails.

Onderhoud en bijbehorende producten

Wekelijks schoonmaken	WOCA Natural Soap
Maandelijks onderhoud	WOCA Oil Refreshing Soap
Gerelateerde producten	Re-oiling: WOCA Maintenance Oil WOCA Maintenance Oil Diamond Active

Contact_Label

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.