

# SIKKERHEDSDATABLAD

Master Filler Classic



## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktnavn** : Master Filler Classic  
**UFI** : RW70-Y0RN-300E-PEJJ  
**Produktkode** : 2082  
**Produkttype** : Væske.

### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Ikke relevant.

### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
6640 Lunderskov  
Denmark  
Tel: +45 99585600

**E-mail adresse på person ansvarlig for dette SDS** : info@wocadenmark.com

### 1.4 Nødtelefon

Nationalt rådgivende organ/Giftinformationscentral

**Telefonnummer** : Giftlinien: +45 82121212 (åbent 24 timer i døgnet).

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

**Produktdefinition** : Blanding

Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 2, H225  
Eye Irrit. 2, H319  
STOT SE 3, H336


Dette produkt er klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med ændringer.

Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

### 2.2 Mærkningselementer

**Farepiktogrammer** :



**Signalord** : Fare

**Faresætninger** : H225 - Meget brandfarlig væske og damp.  
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Sikkerhedssætninger

PUNKT 2: Fareidentifikation

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt                                                                                                                                | : P103 - Læs og følg alle instrukser.<br>P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.<br>P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.                                                                                                                                                         |
| Forebyggelse                                                                                                                            | : P280 - Bær beskyttelse til øjne og ansigt.<br>P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.<br>P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.<br>P261 - Undgå indånding af dampe.<br>P264 - Vask grundigt efter brug.                        |
| Reaktion                                                                                                                                | : P304 + P312 - VED INDÅNDING: Kontakt GIFTLINJEN eller en læge i tilfælde af ubehag.<br>P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.<br>P337 + P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. |
| Opbevaring                                                                                                                              | : P405 - Opbevares under lås.<br>P403 + P233 - Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.                                                                                                                                                                                                            |
| Bortskaffelse                                                                                                                           | : P501 - Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.                                                                                                                                                                                                      |
| Supplementerende etiket elementer                                                                                                       | : Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler | : Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <u>Særlige krav til pakning/emballage</u>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beholdere, som skal være forsynet med børnesikre lukninger                                                                              | : Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Følbar advarselstrekant                                                                                                                 | : Ja, anvendelig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

2.3 Andre farer

|                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktet opfylder kriteriet for PBT eller vPvB ifølge direktiv (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII | : Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB. |
| Andre farer, som ikke indebærer klassificering                                                 | : Ingen kendte.                                                                                |

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

|                |            |
|----------------|------------|
| 3.2 Blandinger | : Blanding |
|----------------|------------|

| Produkt/ingrediens navn | Identifikatorer                          | %         | Klassificering                                                        | Specifik konc. Grænser, M-faktorer og ATE'er | Type    |
|-------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| acetone                 | EF: 200-662-2<br>CAS: 67-64-1            | ≥75 - ≤90 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066 | -                                            | [1] [2] |
| propan-2-ol             | EF: 200-661-7<br>CAS: 67-63-0<br>Indeks: | ≤10       | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336           | -                                            | [1] [2] |

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

|               |                                                                          |     |                                                                                                                             |   |         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| ethanol       | 603-117-00-0<br>EF: 200-578-6<br>CAS: 64-17-5<br>Indeks:<br>603-002-00-5 | ≤10 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                    | - | [1] [2] |
| n-butylacetat | EF: 204-658-1<br>CAS: 123-86-4<br>Indeks:<br>607-025-00-1                | ≤10 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066<br><br>Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16. | - | [1] [2] |

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige, er PBT'er, vPvB'er eller tilsvarende problematiske stoffer, eller som er blevet tildelt en grænseværdi for arbejdspladsen og som derfor behøver nævnes i denne sektion.

Type

[1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljøfare

[2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat grænseværdi

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Generelt

I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Ved bevidstløshed, anbring den tilskadekomne i aflåst sideleje, og søg lægehjælp.
- Øjenkontakt

Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl STRAKS øjnene med rigelige mængder vand i mindst 10 minutter, og løft med jævne mellemrum de øvre og nedre øjenlåg.
- Indånding

Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen vejtrækning er, hvis vejtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale.
- Hudkontakt

Forurenet tøj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og sæbe eller anvend velegnet hudrensemiddel. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.
- Indtagelse

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Hold personen varm og i ro. Fremkald IKKE opkastning.
- Beskyttelse af førstehjælper

Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Hvis der stadig er mistanke om tilstedeværelse af røg, skal redningspersonen bære en passende filtermaske eller luftforsynet åndedrætsværn. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Der foreligger ingen data om selve blandingen. Blandingen er tilgået ved at følge den konventionelle metode ifølge CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008, og er klassificeret for toksikologiske egenskaber. Se Afsnit 2 og 3 for nærmere oplysninger.

Udsættelse fra dampkoncentrationer fra opløsningsmidler over de tilladte grænseværdier kan medføre alvorlige sundhedsskader, såsom irritation af slimhinderne og åndedrætsorganerne samt alvorlige skader på nyrerne, leveren og centralnervesystemet. Forgiftningssymptomer omfatter hovedpine, svimmelhed, træthed, muskelsvækkelse, sløvhed og i ekstreme tilfælde bevidstløshed. Opløsningsmidler kan ved optagelse gennem huden forårsage de samme symptomer som nævnt ovenfor. Gentagen eller langvarig kontakt med blandingen kan forårsage fjernelse af naturligt fedt fra huden og medføre ikke-allergisk kontakteksem og optagelse gennem huden. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, kan det forårsage irritation og reversible skader.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

Indtagelse kan medføre kvalme, diarre og opkast.

Dette omfatter kendte, forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt også kroniske effekter af komponenter efter kort eller længere tids eksponering gennem mund eller hud, ved inhalation samt øjenkontakt.

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- Anmærkninger til lægen.** : Ved indånding af nedbrydningsprodukter ved brand kan symptomerne være forsinkede. Den tilskadekomne skal muligvis holdes under lægeopsyn i 48 timer.
- Særlige behandlinger** : Ingen specifik behandling.

Se toksikologiske oplysninger (punkt 11)

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

**Egnede slukningsmidler** : Anbefalet: Alkohol-resistent skum, kulsyre, pulvere, vandtåge.

**Uegnede slukningsmidler** : Brug ikke vandstråle.

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Risici ved stof eller blanding** : Brand vil udvikle tæt sort røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare.
- Farlige forbrændingsprodukter** : Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer: kulmonoxid, kuldioxid, røg, nitrogenoxider.

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

- Specielle beskyttelsesforanstaltninger for brandslukningspersonale** : Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Før ikke afledning fra brand til afløb og vandrør.
- Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet** : Passende åndedrætsværn kan være nødvendigt.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- For ikke-indsatspersonel** : Fjern om muligt antændelseskilder og ventiler området. Undgå indånding af dampe eller spraytåger. Læs også beskyttelsesforanstaltninger, der er anført i sektion 7 og 8.
- For indsatspersonel** : Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer. Se også informationen under "For ikke-indsatspersonel".

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger** : Må ikke hældes i afløb eller vandløb. Hvis produktet forurener søer, vandløb eller kloakker, skal de behørig myndigheder underrettes i henhold til gældende regler.

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning** : Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler (se Punkt 13). Rengør helst med rengøringsmidler, undgå brug af opløsningsmidler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.4 Henvisning til andre punkter : Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.  
Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.  
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering : Undgå dannelsen af brændbare eller eksplosive koncentrationer af dampe i luften og undgå koncentrationer af dampe, der overstiger Arbejdstilsynets grænseværdier. Derudover, må produktet kun anvendes på steder uden åben ild eller andre antændelseskilder. Elektriske installationer skal beskyttes i henhold til Stærkstrømsreglementets bestemmelser. Blandingen kan lade elektrostatisk: anvend altid ledninger med jordforbindelse ved overførsel fra en beholder til en anden. Operatører bør anvende antistatisk fodtøj. Tøj og gulve bør være ledende. Holdes borte fra varme, gnister og ild. Brug ikke gnistdannende værktøj. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af støv, partikler, spray eller tåge, som opstår ved anvendelse af denne blanding. Undgå at indånde slibestøv. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. Brug egnede personlige værnemidler (se punkt 8). Brug aldrig tryk ved tømning. Beholderen er ikke en trykbeholder. Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale. Følg reglerne i arbejdsmiljøloven. Må ikke hældes i afløb eller vandløb.  
**Oplysninger om beskyttelse mod brand og eksplosion**  
Dampe er tungere end luft, og kan spredes langs gulvet. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i overensstemmelse med lokale regler.  
**Bemærkninger om fælles opbevaring**  
Holdes væk fra: oxidanter, stærke baser, stærke syrer.  
**Yderligere oplysninger om opbevaringsforhold**  
Følg forholdsreglerne på etiketten. Opbevar på tørt, køligt og godt ventileret sted. Holdes borte fra varme og direkte sollys. Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå, at uvedkommende får adgang. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

Seveso-direktivet - tærskelværdier for indberetning

| Kategori | Bekendtgørelse og MAPP-tærskelværdi | Sikkerhedsrapport-tærskelværdi |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| P5c      | 5000 tonne                          | 50000 tonne                    |

7.3 Særlige anvendelser

Anbefalinger : Ikke tilgængelig.  
Specifikke løsninger til den industrielle sektor : Ikke tilgængelig.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Information gives baseret på typiske forventede anvendelser af produktet. Der kan være behov for yderligere foranstaltninger ved bulkhåndtering eller andre anvendelser, der kan øge arbejdstagereksposeringen eller frigivelser til miljøet.

8.1 Kontrolparametre

Arbejdstilsynets grænseværdier

| Produkt/ingrediens navn | Grænseværdier for eksponering                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aceton                  | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 2/2023).</b><br>Gennemsnitværdier: 250 ppm 8 timer.<br>Gennemsnitværdier: 600 mg/m³ 8 timer.<br>STEL (S): 1200 mg/m³ 15 minutter.<br>STEL (S): 500 ppm 15 minutter.                            |
| propan-2-ol             | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 2/2023). Carcinogen.</b><br>Gennemsnitværdier: 200 ppm 8 timer.<br>Gennemsnitværdier: 490 mg/m³ 8 timer.<br>STEL (S): 980 mg/m³ 15 minutter.<br>STEL (S): 400 ppm 15 minutter.                 |
| ethanol                 | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 2/2023).</b><br>Gennemsnitværdier: 1000 ppm 8 timer.<br>Gennemsnitværdier: 1900 mg/m³ 8 timer.<br>STEL (S): 3800 mg/m³ 15 minutter.<br>STEL (S): 2000 ppm 15 minutter.                         |
| n-butylacetat           | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 2/2023). [butylacetat, alle isomerer]</b><br>Gennemsnitværdier: 50 ppm 8 timer.<br>Gennemsnitværdier: 241 mg/m³ 8 timer.<br>STEL (S): 723 mg/m³ 15 minutter.<br>STEL (S): 150 ppm 15 minutter. |

Biologiske eksponeringsindekser

Ingen kendte eksponeringsindekser.

Anbefalede målingsprocedurer

: Der bør henvises til overvågningsstandarder, såsom følgende: Europæisk Standard EN 689 (Luftundersøgelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier og målestrategi)  
Europæisk Standard EN 14042 (Arbejdspladsluft - Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer)  
Europæisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft - Generelle krav til ydeevne ved procedurer til måling af kemiske midler) Reference til nationale vejledningsdokumenter for metoder til fastsættelse af farlige stoffer vil også være påkrævet.

DNEL'er/DMEL'er

| Produkt/ingrediens navn | Type | Eksponering            | Værdi            | Befolkning         | Effekter  |
|-------------------------|------|------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| aceton                  | DNEL | Langvarig Oral         | 62 mg/kg bw/dag  | Generel population | Systemisk |
|                         | DNEL | Langvarig Gennem huden | 62 mg/kg bw/dag  | Generel population | Systemisk |
|                         | DNEL | Langvarig Gennem huden | 186 mg/kg bw/dag | Arbejdere          | Systemisk |
|                         | DNEL | Langvarig Indånding    | 200 mg/m³        | Generel population | Systemisk |
|                         | DNEL | Langvarig Indånding    | 1210 mg/m³       | Arbejdere          | Systemisk |
|                         | DNEL | Kortvarig Indånding    | 2420 mg/m³       | Arbejdere          | Lokal     |
| propan-2-ol             | DNEL | Langvarig Indånding    | 500 mg/m³        | Arbejdere          | Systemisk |
|                         | DNEL | Langvarig Gennem huden | 888 mg/kg bw/dag | Arbejdere          | Systemisk |
|                         | DNEL | Langvarig Oral         | 26 mg/kg         | Generel            | Systemisk |

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

|               |      |                           |                                |                       |           |
|---------------|------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|
| ethanol       | DNEL | Kortvarig Oral            | bw/dag<br>51 mg/kg             | population<br>Generel | Systemisk |
|               | DNEL | Langvarig<br>Indånding    | bw/dag<br>89 mg/m <sup>3</sup> | population<br>Generel | Systemisk |
|               | DNEL | Kortvarig Indånding       | 178 mg/m <sup>3</sup>          | population<br>Generel | Systemisk |
|               | DNEL | Langvarig<br>Gennem huden | 319 mg/kg<br>bw/dag            | population<br>Generel | Systemisk |
|               | DNEL | Kortvarig Indånding       | 1000 mg/<br>m <sup>3</sup>     | Arbejdere             | Systemisk |
|               | DNEL | Langvarig<br>Indånding    | 380 mg/m <sup>3</sup>          | Arbejdere             | Systemisk |
|               | DNEL | Langvarig Oral            | 87 mg/kg<br>bw/dag             | population<br>Generel | Systemisk |
|               | DNEL | Langvarig<br>Indånding    | 114 mg/m <sup>3</sup>          | population<br>Generel | Systemisk |
|               | DNEL | Langvarig<br>Gennem huden | 206 mg/kg<br>bw/dag            | population<br>Generel | Systemisk |
|               | DNEL | Langvarig<br>Gennem huden | 343 mg/kg<br>bw/dag            | Arbejdere             | Systemisk |
|               | DNEL | Kortvarig Indånding       | 950 mg/m <sup>3</sup>          | population<br>Generel | Lokal     |
|               | DNEL | Kortvarig Indånding       | 1900 mg/<br>m <sup>3</sup>     | Arbejdere             | Lokal     |
| n-butylacetat | DNEL | Langvarig Oral            | 2 mg/kg<br>bw/dag              | population<br>Generel | Systemisk |
|               | DNEL | Kortvarig Oral            | 2 mg/kg<br>bw/dag              | population<br>Generel | Systemisk |
|               | DNEL | Langvarig<br>Gennem huden | 3.4 mg/kg<br>bw/dag            | population<br>Generel | Systemisk |
|               | DNEL | Kortvarig Gennem<br>huden | 6 mg/kg<br>bw/dag              | population<br>Generel | Systemisk |
|               | DNEL | Langvarig<br>Gennem huden | 7 mg/kg<br>bw/dag              | Arbejdere             | Systemisk |
|               | DNEL | Kortvarig Gennem<br>huden | 11 mg/kg<br>bw/dag             | Arbejdere             | Systemisk |
|               | DNEL | Langvarig<br>Indånding    | 12 mg/m <sup>3</sup>           | population<br>Generel | Systemisk |
|               | DNEL | Langvarig<br>Indånding    | 35.7 mg/m <sup>3</sup>         | population<br>Generel | Lokal     |
|               | DNEL | Langvarig<br>Indånding    | 48 mg/m <sup>3</sup>           | Arbejdere             | Systemisk |
|               | DNEL | Kortvarig Indånding       | 300 mg/m <sup>3</sup>          | population<br>Generel | Lokal     |
|               | DNEL | Kortvarig Indånding       | 300 mg/m <sup>3</sup>          | population<br>Generel | Systemisk |
|               | DNEL | Langvarig<br>Indånding    | 300 mg/m <sup>3</sup>          | Arbejdere             | Lokal     |
|               | DNEL | Kortvarig Indånding       | 600 mg/m <sup>3</sup>          | Arbejdere             | Lokal     |
|               | DNEL | Kortvarig Indånding       | 600 mg/m <sup>3</sup>          | Arbejdere             | Systemisk |

### PNEC'er

Ingen tilgængelige PNEC'er.

## 8.2 Eksponeringskontrol



PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** : Sørg for tilstrækkelig ventilation. Hvor det er muligt, bør dette opnås ved hjælp af lokal udsugning og god tilstrækkelig ventilation. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt til at holde koncentrationerne af partikler og dampe fra opløsningsmidler under grænseværdierne, bør der bæres egnet åndedrætsværn i henhold til gældende lovgivning.
- Individuelle beskyttelsesforanstaltninger**
- Hygiejniske foranstaltninger** : Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter, før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenet. Vask forurenet tøj, før det atter tages i brug. Sørg for, at øjenvaskestationer og nødbruiser befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed.
- Beskyttelse af øjne/ansigt** : Brug egnede beskyttelsesbriller, som beskyttelse mod væskestænk.
- Beskyttelse af hud**
- Beskyttelse af krop** : Personale bør anvende anti-statisk arbejdstøj lavet af naturfibre eller af syntetiske fibre som er resistente overfor høje temperaturer.
- Anden hudbeskyttelse** : Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af en specialist før håndtering af dette produkt.
- Åndedrætsværn** : Hvis ansatte udsættes for koncentrationer, der overskrider den tilladte grænseværdi, skal de benytte egnede og certificerede åndedrætsværn.
- Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet** : Må ikke hældes i afløb eller vandløb.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Forholdene ved måling af alle egenskaber er ved standardtemperatur og -tryk, medmindre andet er angivet.

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

- Udseende**
- Fysisk tilstandsform** : Væske.
- Farve** : Hvid
- Lugt** : Ikke tilgængelig.
- Lugtterskel** : Ikke tilgængelig.
- Smeltepunkt/frysepunkt** : Ikke tilgængelig.
- Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval** : 56°C (132.8°F)
- Antændelighed (fast stof, luftart)** : Ikke tilgængelig.
- Øvre og nedre eksplosionsgrænse** : Ikke tilgængelig.
- Flammepunkt** : Lukket beholder: -18°C (-0.4°F)
- Selvantændelsestemperatur** : 

| Navn på indholdsstof | °C  | °F    | Metode    |
|----------------------|-----|-------|-----------|
| n-butylacetat        | 415 | 779   | EU A.15   |
| ethanol              | 455 | 851   | DIN 51794 |
| propan-2-ol          | 456 | 852.8 |           |
| aceton               | 465 | 869   |           |
- Dekomponeringstemperatur** : Ikke tilgængelig.
- pH** : 7.5
- Viskositet** : Ikke tilgængelig.
- Opløselighed** :



PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

| Medium     | Resultat     |
|------------|--------------|
| koldt vand | Letopløselig |
| varmt vand | Letopløselig |

Opløselighed i vand : Ikke tilgængelig.

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : Ikke relevant.

Damptryk :

| Navn på indholdsstof | Damptryk på 20 °C |     |                | Damptryk på 50 °C |     |        |
|----------------------|-------------------|-----|----------------|-------------------|-----|--------|
|                      | mm Hg             | kPa | Metode         | mm Hg             | kPa | Metode |
| acetone              | 180.01463         | 24  | DIN EN 13016-2 |                   |     |        |
| ethanol              | 42.94865          | 5.7 |                |                   |     |        |
| propan-2-ol          | 33.00268          | 4.4 |                |                   |     |        |
| n-butylacetat        | 11.25096          | 1.5 |                |                   |     |        |

Relativ massefylde : Ikke tilgængelig.

Massefylde : 0.85 g/cm³

Dampmassefylde : Ikke tilgængelig.

Partikelegenskaber

Mellemstor partikelstørrelse : Ikke relevant.

9.2.1 Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Eksplorative egenskaber : Ikke tilgængelig.

Oxiderende egenskaber : Ikke tilgængelig.

9.2.2 Andre sikkerhedskaraktetika

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet

: Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer.
- 10.2 Kemisk stabilitet

: Stabil ved anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se Punkt 7).
- 10.3 Risiko for farlige reaktioner

: Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige reaktioner.
- 10.4 Forhold, der skal undgås

: Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter.
- 10.5 Materialer, der skal undgås

: Undgå kontakt med følgende materialer for at undgå kraftige eksotermiske reaktioner: oxidanter, stærke baser, stærke syrer.
- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

: Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer: kulmonoxid, kuldioxid, røg, nitrogenoxider.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Der foreligger ingen data om selve blandingen. Blandingen er tilgået ved at følge den konventionelle metode ifølge CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008, og er klassificeret for toksikologiske egenskaber. Se Afsnit 2 og 3 for nærmere oplysninger.

Udsættelse fra dampkoncentrationer fra opløsningsmidler over de tilladte grænseværdier kan medføre alvorlige sundhedsskader, såsom irritation af slimhinderne og åndedrætsorganerne samt alvorlige skader på nyrerne, leveren og centralnervesystemet. Forgiftningssymptomer omfatter hovedpine, svimmelhed, træthed, muskelsvækkelse, sløvhed og i ekstreme tilfælde bevidstløshed.

Opløsningsmidler kan ved optagelse gennem huden forårsage de samme symptomer som nævnt ovenfor. Gentagen eller langvarig kontakt med blandingen kan forårsage fjernelse af naturligt fedt fra huden og medføre ikke-allergisk kontakteksem og optagelse gennem huden.

Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, kan det forårsage irritation og reversible skader.

Indtagelse kan medføre kvalme, diarre og opkast.

Dette omfatter kendte, forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt også kroniske effekter af komponenter efter kort eller længere tids eksponering gennem mund eller hud, ved inhalation samt øjenkontakt.

Akut toksicitet

| Produkt/ingrediens navn | Resultat            | Arter | Dosis                    | Eksponering |
|-------------------------|---------------------|-------|--------------------------|-------------|
| aceton                  | LD50 Oral           | Rotte | 5800 mg/kg               | -           |
|                         | LD50 Gennem huden   | Kanin | 12800 mg/kg              | -           |
|                         | LD50 Oral           | Rotte | 5000 mg/kg               | -           |
| ethanol                 | LC50 Indånding Damp | Rotte | 124700 mg/m <sup>3</sup> | 4 timer     |
|                         | LD50 Oral           | Rotte | 7 g/kg                   | -           |
| n-butylacetat           | LC50 Indånding Gas. | Rotte | 390 ppm                  | 4 timer     |
|                         | LD50 Gennem huden   | Kanin | >17600 mg/kg             | -           |
|                         | LD50 Oral           | Rotte | 10768 mg/kg              | -           |

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

Estimater for akut toksicitet

| Produkt/ingrediens navn | Oral (mg/kg) | Gennem huden (mg/kg) | Indånding (gasser) (ppm) | Indånding (dampe) (mg/l) | Indånding (støv og tåger) (mg/l) |
|-------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| aceton                  | 5800         | N/A                  | N/A                      | N/A                      | N/A                              |
| propan-2-ol             | 5000         | 12800                | N/A                      | N/A                      | N/A                              |
| ethanol                 | 7000         | N/A                  | N/A                      | 124.7                    | N/A                              |
| n-butylacetat           | 10768        | N/A                  | N/A                      | N/A                      | N/A                              |

Irritation/ætsning

| Produkt/ingrediens navn | Resultat                  | Arter    | Score | Eksponering     | Observation |
|-------------------------|---------------------------|----------|-------|-----------------|-------------|
| aceton                  | Øjne - Mildt irriterende  | Menneske | -     | 186300 ppm      | -           |
|                         | Øjne - Mildt irriterende  | Kanin    | -     | 10 uL           | -           |
|                         | Øjne - Irriterer moderat  | Kanin    | -     | 24 timer 20 mg  | -           |
|                         | Øjne - Irriterer kraftigt | Kanin    | -     | 20 mg           | -           |
|                         | Hud - Mildt irriterende   | Kanin    | -     | 395 mg          | -           |
|                         | Hud - Mildt irriterende   | Kanin    | -     | 24 timer 500 mg | -           |
| propan-2-ol             | Øjne - Irriterer moderat  | Kanin    | -     | 10 mg           | -           |
|                         | Øjne - Irriterer moderat  | Kanin    | -     | 24 timer 100 mg | -           |
|                         | Øjne - Irriterer kraftigt | Kanin    | -     | 100 mg          | -           |
| ethanol                 | Hud - Mildt irriterende   | Kanin    | -     | 500 mg          | -           |
|                         | Øjne - Mildt irriterende  | Kanin    | -     | 24 timer 500 mg | -           |
|                         | Øjne - Irriterer moderat  | Kanin    | -     | 0.066666667     | -           |

Master Filler Classic

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

|               |                           |       |   |                 |   |
|---------------|---------------------------|-------|---|-----------------|---|
| n-butylacetat | Øjne - Irriterer moderat  | Kanin | - | minutter 100 mg | - |
|               | Øjne - Irriterer kraftigt | Kanin | - | 100 uL          | - |
|               | Hud - Mildt irriterende   | Kanin | - | 500 mg          | - |
|               | Hud - Irriterer moderat   | Kanin | - | 400 mg          | - |
|               |                           |       | - | 24 timer 20 mg  | - |
|               | Øjne - Irriterer moderat  | Kanin | - | 100 mg          | - |
|               | Hud - Irriterer moderat   | Kanin | - | 24 timer 500 mg | - |

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

Overfølsomhed

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

Mutagenicitet

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

Kræftfremkaldende egenskaber

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

Reproduktionstoksicitet

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

Teratogenicitet

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

Enkel STOT-eksponering

| Produkt/ingrediens navn | Kategori   | Eksponeringsmetode | Målorganer            |
|-------------------------|------------|--------------------|-----------------------|
| aceton                  | Kategori 3 | -                  | Narkotiske virkninger |
| propan-2-ol             | Kategori 3 | -                  | Narkotiske virkninger |
| n-butylacetat           | Kategori 3 | -                  | Narkotiske virkninger |

Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke tilgængelig.

Aspirationsfare

Ikke tilgængelig.

Andre oplysninger : Ikke tilgængelig.

11.2 Oplysninger om andre farer

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke tilgængelig.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Der foreligger ingen data om selve blandingen.  
Må ikke hældes i afløb eller vandløb.

Blandingen er tilgået ved at følge sammenføringsmetoden ifølge CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008, og er ikke klassificeret som skadeligt for miljøet.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

| Produkt/ingrediens navn | Resultat                          | Arter                                          | Eksponering |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| aceton                  | Akut EC50 20.565 mg/l Havvand     | Alger - <i>Ulva pertusa</i>                    | 96 timer    |
|                         | Akut LC50 4.42589 ml/L Havvand    | Krebsdyr - <i>Acartia tonsa</i> - Copepodit    | 48 timer    |
|                         | Akut LC50 10000 µg/l Ferskvand    | Dafnie - <i>Daphnia magna</i>                  | 48 timer    |
|                         | Akut LC50 5600 ppm Ferskvand      | Fisk - <i>Poecilia reticulata</i>              | 96 timer    |
|                         | Kronisk NOEC 4.95 mg/l Havvand    | Alger - <i>Ulva pertusa</i>                    | 96 timer    |
|                         | Kronisk NOEC 0.016 ml/L Ferskvand | Krebsdyr - <i>Daphniidae</i>                   | 21 dage     |
| propan-2-ol             | Kronisk NOEC 0.1 ml/L Ferskvand   | Dafnie - <i>Daphnia magna</i> - Neonat         | 21 dage     |
|                         | Kronisk NOEC 5 µg/l Havvand       | Fisk - <i>Gasterosteus aculeatus</i> - Larvae  | 42 dage     |
|                         | Akut EC50 7550 mg/l Ferskvand     | Dafnie - <i>Daphnia magna</i> - Neonat         | 48 timer    |
|                         | Akut LC50 1400000 µg/l Havvand    | Krebsdyr - <i>Crangon crangon</i>              | 48 timer    |
|                         | Akut LC50 4200 mg/l Ferskvand     | Fisk - <i>Rasbora heteromorpha</i>             | 96 timer    |
|                         | Akut EC50 17.921 mg/l Havvand     | Alger - <i>Ulva pertusa</i>                    | 96 timer    |
| ethanol                 | Akut EC50 2 mg/l Ferskvand        | Dafnie - <i>Daphnia magna</i>                  | 48 timer    |
|                         | Akut LC50 25500 µg/l Havvand      | Krebsdyr - <i>Artemia franciscana</i> - Larvae | 48 timer    |
|                         | Akut LC50 42000 µg/l Ferskvand    | Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>              | 4 dage      |
|                         | Kronisk NOEC 4.995 mg/l Havvand   | Alger - <i>Ulva pertusa</i>                    | 96 timer    |
|                         | Kronisk NOEC 100 µl/L Ferskvand   | Dafnie - <i>Daphnia magna</i> - Neonat         | 21 dage     |
|                         | Kronisk NOEC 0.375 µl/L Ferskvand | Fisk - <i>Gambusia holbrooki</i> - Larvae      | 12 uger     |
| n-butylacetat           | Akut LC50 32 mg/l Havvand         | Krebsdyr - <i>Artemia salina</i>               | 48 timer    |
|                         | Akut LC50 18000 µg/l Ferskvand    | Fisk - <i>Pimephales promelas</i>              | 96 timer    |

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

| Produkt/ingrediens navn | LogP <sub>ow</sub> | BCF | mulighed |
|-------------------------|--------------------|-----|----------|
| aceton                  | -0.23              | -   | Lav      |
| propan-2-ol             | 0.05               | -   | Lav      |
| ethanol                 | -0.35              | -   | Lav      |
| n-butylacetat           | 2.3                | -   | Lav      |

12.4 Mobilitet i jord

Fordelingskoefficient for jord/vand (K<sub>oc</sub>) : Ikke tilgængelig.

Mobilitet : Ikke tilgængelig.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke tilgængelig.

12.7 Andre negative virkninger

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 13: Bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

- Produkt
- Metoder for bortskaffelse

: Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Ubehandlet affald må ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstændig i overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.
- Farligt Affald Bortskaffelse

: Klassificeringen af produktet opfylder muligvis kriterierne for farligt affald. Må ikke hældes i afløb eller vandløb. Bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger. Hvis dette produkt blandes med andet affald, gælder den oprindelige affaldskode ikke længere og den egnede affaldskode skal tildes på ny. Kontakt den lokale affaldsmyndighed for at få yderligere oplysninger.
- Emballage
- Metoder for bortskaffelse

: Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Affaldsemballage bør genbruges. Forbrænding eller deponering på losseplads bør kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt.
- Bortskaffelse

: Ved brug af oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad skal der indhentes rådgivning fra de relevante affaldsmyndigheder om klassificering af tomme beholdere. Tomme beholdere skal skrottes eller rengøres. Bortskaffelse af beholdere, der er forurenet med produktet, skal ske i henhold til lokale eller nationale lovbestemmelser.

| Type af emballage | Europæisk affaldskatalog (EWC) |                                                                            |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| CEPE Guidelines   | 15 01 10*                      | Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer |

- Særlige forholdsregler
- : Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Der skal udvises omhu ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller skyllede af. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Dampe fra produktets reststoffer kan danne en yderst brandfarlig eller eksplosiv atmosfære inde i beholderen. Brugte beholdere må ikke skæres i, svejses eller pulveriseres, med mindre de er omhyggeligt rengjorte indvendigt. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker.

PUNKT 14: Transportoplysninger

|                                                          | ADR/RID                                                                                  | IMDG                                                                                     | IATA                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 FN-nummer eller ID-nummer                           | UN1263                                                                                   | UN1263                                                                                   | UN1263                                                                                     |
| 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | Paint related material (acetone, ethanol)                                                | Paint related material (acetone, ethanol)                                                | Paint related material (acetone, ethanol)                                                  |
| 14.3 Transportfareklasse (r)                             | 3<br> | 3<br> | 3<br> |
| 14.4 Emballagegruppe                                     | II                                                                                       | II                                                                                       | II                                                                                         |

Master Filler Classic

PUNKT 14: Transportoplysninger

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| 14.5 Miljøfarer | Nej. | Nej. | Nej. |
|-----------------|------|------|------|

- Yderligere oplysninger**
- ADR/RID** : **specielle forholdsregler** 640 (C)  
**Tunnelkode** (D/E)
- IATA** : Mærket for miljøfarlige stoffer kan anvendes, hvis det er krævet under andre transportlovgivninger.
- 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren** : **Transport indenfor fabriksområdet:** Transporter altid i lukkede, opretstående og sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld.
- 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter** : Ikke tilgængelig.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

- EU regulativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)**
- Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse**
- Bilag XIV**
- Ingen af bestanddelene er angivet.
- Særligt problematiske stoffer**
- Ingen af bestanddelene er angivet.
- Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler**

| Produkt/ingrediens navn | %   | Betegnelse [Anvendelse] |
|-------------------------|-----|-------------------------|
| Master Filler Classic   | ≥90 | 3                       |

- Etikettering** : Ikke relevant.
- Andre EU regler**
- VOC** : Bestemmelserne i Direktiv 2004/42/EF om VOC gælder for dette produkt. Se efter yderligere information på produktetiketten og/eller i det tekniske datablad.
- VOC for Klar-Til-Brug Blanding** : Ikke tilgængelig.
- Industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) - luft** : Optaget på liste
- Industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) - vand** : Ikke på listen
- Eksplorative forstadier** : Produktet reguleres af forordning (EU) 2019/1148. Alle mistænkelige transaktioner og væsentlige bortkomster og tyverier bør indberettes til det relevante nationale kontaktpunkt.
- Ozonlagsnedbrydende stoffer (1005/2009/EU)**
- Ikke på listen.
- Tidligere samtykke (PIC) (649/2012/EU)**
- Ikke på listen.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

[persistente organiske miljøgifte](#)  
Ikke på listen.

[Seveso Direktiv](#)  
Dette produkt kan lægge til beregningen til bestemmelse af, om stedet er inden for omfanget af Seveso Direktivet vedrørende store ulykkesfarer.

[Nationale regler](#)  
**Produktregistreringsnummer** : 4425656

**Dansk brandklasse** : I-2  
[BEK nr. 1795/2015](#)

| Navn på indholdsstof | Bilag 1 Afsnit A | Bilag 1 Afsnit B |
|----------------------|------------------|------------------|
| propan-2-ol          | Optaget på liste | -                |

**Mal-kode (1993)** : 4-1  
**Beskyttelse baseret på MAL-kode** : Ifølge bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter gælder følgende bestemmelser for brug af personlige værnemidler:

**Generelt:** Ved alt arbejde som kan indebære tilsmudsning skal handsker anvendes. Forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt skal anvendes hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskærm anvendes ved stænkende arbejde. Eventuelt anvist øjenbeskyttelse bortfalder i såfald.

Ved alt sprøjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn og ærmebeskyttere/forklæde/overtræksdragt/ beskyttelsesdragt som anbefalet eller instrueret.

Mal-kode (1993): 4-1  
**Anvendelse:** Ved sprøjtning i nye\* bokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezone. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling i kabine eller bokse af typen eksisterende\* anlæg hvis operatøren er i sprøjtezone. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling udenfor lukket anlæg, sprøjteboks eller sprøjtekabine.

- Der skal anvendes luftforsynet halvmaske og øjenbeskyttelse.

Ved sprøjtning i eksisterende\* sprøjtebokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezone.

- Luftforsynet helmaske og ærmebeskyttere skal anvendes.

Ved sprøjtning uden aerosoldannelse i eksisterende\* anlæg af typen kombikabiner, sprøjtekabiner og sprøjtebokse hvor operatøren er indenfor i sprøjtezone. Ved driftsstop, rensning og reparation af lukket anlæg, sprøjteboks eller kabine hvis der er risiko for kontakt med våd maling eller organiske opløsningsmidler.

- Der skal anvendes Luftforsynet helmaske.

Ved al sprøjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprøjteboks, hvor operatøren er i sprøjtezone og ved sprøjtning udenfor lukkede anlæg, kabine eller boks.

- Der skal anvendes luftforsynet helmaske, overtræksdragt og hætte.



## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

**Tørring:** Elementer til tørring/tørreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en reolvogn, skal være forsynet med mekanisk udsugning, så dampe fra de våde emner ikke passerer arbejderes indåndingszone.

**Polering:** Ved polering af behandlede overflader skal støvfiltermaske anvendes. Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal altid anvendes.

**Forsigtig** Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennævnte.

\*Se regulativer.

- Lavtkogende væsker** : Produktet indeholder flygtige væsker. Udstyr til åndedrætsbeskyttelse skal have lufttilførsel.
- Anvendelsesbegrænsninger** : Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.
- Kræftfremkaldende affald** : Affaldsbeholdere, skal mærkes med: Indeholder et stof eller stoffer, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftisiko.

### Internationale regelsæt

#### Liste over Kemiske våbenbestemmelser, del I, II og III Kemikalier

Ikke på listen.

#### Montreal protokollen

Ikke på listen.

#### Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (POP)

Ikke på listen.

#### Rotterdam-konventionen om forudgående informeret samtykke (PIC)

Ikke på listen.

#### UN ECE Aarhus Protokol for POP'er og tungmetaller

Ikke på listen.

### Lagerliste

- Canada** : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede.
- USA** : Alle komponenter er aktive eller undtaget.

- 15.2** : Der ikke foretaget nogen Kemikaliesikkerhedsvurdering.
- Kemikaliesikkerhedsvurdering**

PUNKT 16: Andre oplysninger

CEPE kode : 1

Angiver oplysninger, der er ændret fra den tidligere udgave.

Forkortelser og initialord : ATE = Vurdering af Akut Toksicitet  
CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]  
DMEL-værdi = afledt minimumseffektniveau (Derived-Minimal-Effect-Level)  
DNEL-værdi = afledt nuleffektniveau (Derived-No-Effect-Level)  
EUH sætning = CLP-specificeret faresætning  
N/A = Ikke tilgængelig  
PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk  
PNEC-værdi = Forventet nuleffektkoncentration (Predicted-No-Effect-Concentration)  
RRN = REACH Registreringsnummer  
SGG = Segregation Group  
vPvB = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende

Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassificering                                              | Begrundelse                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 | På basis af testdata<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode |

Komplet tekst af forkortede H-sætninger

|                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H319<br>H336<br>EUH066 | Meget brandfarlig væske og damp.<br>Brandfarlig væske og damp.<br>Forårsager alvorlig øjenirritation.<br>Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.<br>Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS]

|                                                           |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 2<br>Flam. Liq. 3<br>STOT SE 3 | ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 2<br>BRANDFARLIGE VÆSKER - Kategori 2<br>BRANDFARLIGE VÆSKER - Kategori 3<br>SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - ENKELT EKSPONERING - Kategori 3 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Udskrivningsdato : 24 oktober 2024

Udgivelsesdato/Revisionsdato : 24 oktober 2024

Dato for forrige udgave : 20 september 2022

Version : 3

Bemærkning til læseren

Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på nuværende viden og lovgivning. Det vejleder om sundheds-, sikkerheds- og miljømæssige forhold ved produktet og skal ikke opfattes som nogen garanti for teknisk ydeevne eller egnethed til specifikke anvendelser. Produktet bør ikke anvendes til andre formål end de, der er vist i Punkt 1 uden der først rådføres med leverandøren, og skriftlige håndteringsanvisninger modtages. De konkrete anvendelsesbetingelser kan ikke kontrolleres af leverandøren, og brugeren er derfor ansvarlig for at sikre, at kravene i relevant lovgivning overholdes. Informationerne i dette Sikkerhedsdatablad erstatter ikke brugerens egen arbejdspladsrisikovurdering, som krævet af anden arbejdsmiljølovgivning.