



Panel White

Hvidpigmentering af trælofter og vægpaneler.

Panel Hvid er et vandbaseret produkt som giver et intensivt hvidt udseende til trælofter og vægpaneler. Panel White er et vandbaseret, indeklimatestet produkt, der bevarer træets naturlige struktur.

- Giver et intensivt hvidt udseende til trælofter og vægpaneler
- Bevarer træets naturlige struktur
- Nem at påføre
- Indeklimamærket

Anvendelsesområde

Til lysning af enhver form for ubehandlet eller lakerede paneler, døre og dørkarme lavet af nåletræ eller lyse træsorter. Panel Hvid anvendes indendørs til ubehandlet og lakeret nåletræ. Er ikke egnet til trægulve.

Anvendelse

Forbehandling

Træet skal være rent, tørt og fedtfrit. Rengør med en blanding af Intensive Wood Cleaner og vand. Skyl med rent vand. Det anbefales at bruge en hårdt opvreden klud. Matslib blanke overflader.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

Rør omhyggeligt panelhvidt før og under brug. Spande med forskellige batchnumre skal blandes før brug for at undgå forskelle i farve og glans. Påfør produktet med en pensel i et jævnt, dækkende lag. Arbejd altid i retning af træets åretegning. Påfør om muligt panelhvid i et jævnt, ikke for tykt lag. Mal kun 3-4 brædder i bredden og ca. en armlængde i længden. Det anbefales at færdigbehandle 3-4 brædder for at undgå synlige overgange.

Tørretid

Tørretid: 2-3 timer ved 20°C

Overfladetør: 1-2 timer ved 20°C

Gennemhærdet: 4-5 timer ved 20°C

Teknisk data

Deklaration: Water, alkyd dispersion, pigments.

VOC: 50 g/l, VOC-grænseværdi (A/e (VB)): 130 g/l.

Massefylde: 1.20-1.30 g/ml.

PH: pH 7-8

Holdbarhed: 3 år

Påføringstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 10-12 m²/L

Farver: Ekstra Hvid

Rengøring af værktøj: Med vand og sæbe

Opbevaring: +10-30°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 2.5 L

Kan opløses med: Ufortyndet

Lugt: Svag

Vedligehold og følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse

Den behandlede træoverflade kan rengøres med en blanding af Intensive Wood Cleaner og vand i forholdet 1:40. Det anbefales at bruge en hårdt opvredet klud.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.