



Intensive Wood Cleaner

Forbehandling af overfladen

Intensive Wood Cleaner er et specielt udviklet produkt til afrensning af alle indendørs træoverflader og kan bruges på ubehandlede, olierede eller lakerede træoverflader. Den anvendes til snavs og genstridige pletter eller som forbehandling, inden en overflade behandles med olie, lak eller sæbe.

- Effektivt regørings som fjerner fedt og snavs
- Velegnet til alle indendørs overflader
- Klargør effektivt overfladen til efterbehandling
- Fremhæver farveintensiteten ved oliebehandling

Anvendelsesområde

Velegnet til afrensning af både nyt og behandlet træ samt som grundrens til alle træsorter

Anvendelse

Forbehandling

Ved genstridige pletter anbefales WOCA Wood Stain Remover.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Bemærk

Dette produkt må IKKE bruges til almindelig daglig rengøring.

Tørretid

Tørretid: 2-8 timer ved 20°C

Vi anbefaler: Overfladen skal være helt tør inden efterbehandling

Teknisk data

Deklaration: >5% ≤15%: Nonioniske overfladeaktive stoffer.

Massefylde: 1.00-1.10 g/ml.

PH: pH 10-11

Holdbarhed: 3 år

Påføringstemperatur: +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 200-300 m²/L

Farver: Farveløs

Rengøring af værktøj: Med vand

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 1 L, 2.5 L

Kan opløses med: Vand

Lugt: Svag

Blandingsforhold: 100 ml til 2,0 L vand.

Vedligehold og
følgeprodukter

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.