



Driftwood Lye

Giver egetræ et slidt og patineret look

Driftwood Lye er et unikt, vandbaseret produkt, som giver træet en vejrbidt patina. Produktet er primært til egetræ. Ved anvendelse af produktet får træet et pænt/vakkert todimensionelt udseende. Afslutningsvist skal træet behandles med en af WOCA-olierne.

- Tilfører egetræ en vejrbidt patina
- Kræver efterfølgende behandling med olie
- Vandbaseret
- Kun egnet til egetræ

Anvendelsesområde

Anvendes til forbehandling af egetræ. Skaber en vejrbidt patina.

Anvendelse

Forbehandling

Det ubehandlede træværk skal være rent, tørt og fint slebet (korn 100-120) før luden påføres.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

Ryst dunken omhyggeligt og hæld luden i en plastikspand. Det er vigtigt, at ingen hvide pigmenter efterlades i dunken. Omrør regelmæssigt under påføringen for at undgå, at pigmenterne sætter sig på bunden. Påfør et jævnt lag lud med en WOCA Applicator, en nylonpensel eller rulle på langs af brædderne. Påfør mindst 1 L lud per 10 m² træ. Lad træet tørre i ca. 8-12 timer ved 20°C. Fjern trærejsning og overflødige hvide pigmenter med en medium polerpad, som f.eks. grøn eller bordeaux. Fjern slibestøvet med en støvsuger. Behandl træoverfladen med en WOCA olie.

Tørretid

Tørretid: 6-12 timer ved 20°C

Teknisk data

VOC: 10 g/l, VOC-grænseværdi (A/g (VB)): 30 g/l.

Massefylde: 1.10-1.20 g/ml.

PH: pH 13-14

Holdbarhed: 2 år

Påføringstemperatur: +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 8-10 m²/L

Farver: Hvid, Grå

Rengøring af værktøj: Med vand

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 2.5 L

Kan opløses med: Ufortyndet

Lugt: Karakteristisk

Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.