

Exterior Wood Shield

Langtidsvirkende beskyttelse af ubehandlet træ og fliser



Ubehandlet, udendørs træ får med tiden en flot grå patina. Den kan du nu bevare og samtidig give træet en langtidsholdbar beskyttelse og forlænget levetid. Løsningen er Exterior Wood Shield, som er ideel til imprægnering af ubehandlede træoverflader som fx træhavemøbler og træterrasser. Exterior Wood Shield giver en vand- og smudsafvisende overflade og bibeholder samtidig træets patina, da den ikke tilfører farve til træet.

- Beskytter træets smukke grå patina
- Giver træet en vand- og smudsafvisende overflade
- Forlænger træets levetid
- Øger træets resistens overfor vejr og vind
- Kan også bruges på andre udendørs, sugende overflader som fx fliser, beton og sten
- Klar til brug

Anvendelsesområde

Til alle typer udendørs, ubehandlede træoverflader, komposit og sten.

Anvendelse

Forbehandling

Overfladen skal være helt tør og fri for støv, snavs og alger. Er overfladen meget snavset, rens da med WOCA Exterior Wood Cleaner først. For at opnå optimal beskyttelse anbefales det at give overfladen en let slibning inden behandlingen, så træet er helt glat og behagelig at gå på.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

Ryst dunken omhyggeligt. Påfør Exterior Wood Shield med sprøjte, pensel eller ved nedsænkning af træet. Det er vigtigt, at produktet påføres grundigt og jævnt. Ved påføring med sprøjte holdes sprøjtehovedet ca. 10-15 cm fra overfladen. Lad træet tørre.

Bemærk

Overflader behandlet med Exterior Wood Shield kan ikke overmales eller olieres, og bør derfor slibes og afrenses med WOCA Exterior Deep Cleaner, inden træet behandles med WOCA Exterior Wood Oil.

Tørretid

Tørretid: 12-24 timer ved 20°C

Gennemhærdet: 3 dage ved 20°C.

Genbehandling: 1-2 gange om året eller efter behov.

Teknisk data

VOC: 10 g/l, VOC-grænseværdi (A/i (VB)): 140 g/l.

Massefylde: 1.00-1.10 g/ml.

PH: pH 3-4

Holdbarhed: 3 år

Påføringsstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 10-15 m²/L

Farver: Farveløs

Rengøring af værktøj: Med vand og sæbe

Opbevaring: +10-30°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 2.5 L

Lugt: Karakteristisk

Tørstofindhold: Under 10%

Blandingsforhold: Klar til brug. Fortynd ikke.

Vedligehold og følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse

Du kan med fordel genbehandle overfladen 1-2 gange årligt for at opnå den mest optimale beskyttelse.

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.