

Anti-slip Additive



Für 2K-Lacke. Ergibt eine rutschfeste Oberfläche

Das Anti-slip Additive ist ein spezialisiertes Produkt, das für die Verwendung mit WOCA's wasserbasierten Lacken wie Master TS-2K, Master XP-2K und Master RD-2K entwickelt wurde. Es verbessert die Rutschfestigkeit und sorgt für eine sicherere Oberfläche, insbesondere in stark frequentierten Bereichen oder an Orten, an denen erhöhte Sicherheit erforderlich ist.

- Erhöht die Trittsicherheit
- Für Bereiche, in denen hohe Trittsicherheit verlangt wird
- Anti-Rutsch R10-Zertifizierung

Anwendungsbereich

Verwendbar für WOCA Master TS-2K Lacquer, Master XP-2K Lacquer und Master RD-2K Lacquer.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung

Anti-slip Additive vor dem Einmischen in den Lack gründlich losschütteln.

Immer daran denken

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Behandlung

150 g Anti-slip Additive in 5 l Lack inkl. Härter. Die Mischung während des Gebrauchs regelmäßig umrühren, um ein einheitliches Aussehen sicherzustellen.

Technische Daten

Dichte: 1.50-1.60 g/ml.

Haltbarkeit: 3 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-25°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Farben: Farblos

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackung: 150 ML

Mischungsverhältnis: 3% oder 150 g auf 5 Liter Lack ist nach DIN 51130 zugelassen.

Pflege und Folgeprodukte

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.