



Commercial Soap

Rengør alle træsorter, samt hårde overflader

Commercial Soap kan anvendes til rengøring af alle typer træ – uanset træsort eller overfladebehandling – samt til klinker, vinyl, sten og andre hårde overflader. Sæben er især egnet til overflader, der kræver hyppig vask og velegnet til maskinel påføring.

- Effektiv rengøring og vedligeholdelse af alle gulvtyper
- Velegnet til store gulvarealer med intensiv rengøring
- Velegnet til maskinel påføring

Anvendelsesområde

Til rengøring og pleje af alle trætyper samt klinker, vinyl, sten og andre hårde overflader. Velegnet til hyppig vask og maskinel påføring.

Anvendelse

Forbehandling

Til kraftigt snavsede gulve: brug først WOCA Intensive Wood Cleaner

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

Manuel rengøring: Bland 250 ml Commercial Soap med 10 L vand til den daglige rengøring. Vask gulvet i træets længderetning. Opnå bedste resultat med to spande: en med sæbevand og den anden med rent vand til at skylle den beskidte moppe i. Det er vigtigt, at der ikke efterlades vand på gulvet efter vask. Anvend i øvrigt så lidt vand som muligt for at opnå et tilfredsstillende resultat. Rengøring med maskine: 5-20 ml til 1 L vand, afhængig af hvor beskidt overfladen er.

Bemærk

Egnet til brug i gulvvaskemaskiner

Tørretid

Overfladetør: 30 minutter ved 20°C

Teknisk data

Deklaration: >5% ≤15%: anioniske overfladeaktive stoffer. <5% nonioniske overfladeaktive stoffer.

Massefylde: 1.00-1.10 g/ml.

PH: pH 9-10

Holdbarhed: 2 år

Påføringsstemperatur: +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 320-400 m²/L

Farver: Natur

Rengøring af værktøj: Med vand

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 5 L

Kan opløses med: Vand

Lugt: Svag

Tørstofindhold: 10-20%

Blandingsforhold: 125 ml til 5 L vand.

Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.