



Retarder for Lacquer

Verlängert die Topfzeit für Lacquers

Verlängert die Topfzeit für Master Lacquers

- Für alle Master Läcke
- Leicht zu mischen
- Extends potlife

Anwendungsbereich

Verwendbar für WOCA Master Lacquer.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung

Retarder vor dem Einmischen in den Lack gründlich losschütteln.

Immer daran denken

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Behandlung

100 ml Retarder in 5 l Lack inkl. Härter. Die Mischung während des Gebrauchs regelmäßig umrühren, um ein einheitliches Aussehen sicherzustellen.

Technische Daten

VOC: 110 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/i (Wb)): 140 g/l.

Dichte: 0.95-1.00 g/ml.

Haltbarkeit: 3 Jahre

Farben: Farblos

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackung: 100 ML

Mischungsverhältnis: 100 ml für 5 L (1:50)

Pflege und Folgeprodukte

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lundekov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.