

Terrasseolie Eksklusiv



Vandbaseret olie til udendørs træ

Trip Trap Terrasseolie Eksklusiv er en vandbaseret olie til alle træsorter, der fremhæver træets naturlige farve og struktur. Den beskytter effektivt mod vand, snavs, begroninger og skimmelsvamp – og indeholder UV-beskyttelse for øget holdbarhed. Velegnet til udendørs behandling og vedligeholdelse af både nye og tidligere oliebehandlede træterrasser.

- Særdeles holdbar og vejrbestandig
- Hurtigtørrende med høj indtrængningsevne
- Vandbaseret og nem at arbejde med
- UV-filter beskytter mod solens skadelige stråler
- Velegnet til alle træsorter – også thermowood og bambus
- Bevarer træets naturlige glød

Anvendelsesområde

Terrasseolie Eksklusiv er velegnet til udendørs grundbehandling og vedligeholdelse af nye samt tidligere oliebehandlede træoverflader som terrasser, havemøbler og facader. Olien kan anvendes på både traditionelle træsorter som fyr og lærk samt på eksotiske træsorter som teak, mahogni, ipé og bambus.

Anvendelse

Forbehandling

Før behandling skal træet rengøres med Trip Trap Møbel- og Terrasserens ved let afrensning eller med Trip Trap Intensiv Udendørs Trærens ved grundigere rengøring. Træet skal være helt tørt med en fugtprocent på maks. 17 %. Behandlingen udføres i tørvejr ved minimum 13°C og uden direkte sollys eller høj varme.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

Ryst eller rør olien grundigt før brug. Undgå direkte sollys og høje temperaturer under påføring. Påfør et jævnt, tyndt lag med børste eller WOCA Oil Applicator. Olien kan fremstå lys i starten, men vil se olieret ud, når vandet fordamper efter et par minutter. Tør overskydende olie af med rene bomuldsklude senest efter 5 minutter – især i samlinger og riller. Ved utilstrækkelig mætning kan behandlingen gentages. Når overfladen er tør, kan den poleres med polerpude eller -maskine for øget slidstyrke og ensartet finish.

Bemærk

Olie med farvepigment kan have en lettere afsmitning i de første dage, hvor olien hælder. Ved oliebehandling nær pools eller andre områder, hvor der anvendes kemikalier, kan hyppigere genøliering være nødvendig.

Tørretid

Tørretid: 24 timer ved 20°C

Gennemhærdet: 24-48 timer ved 20°C

Genbehandling: Gentag oliebehandlingen efter behov.

Teknisk data

VOC: 50 g/l, VOC-grænseværdi (A/f (VB)): 130 g/l.

Massefylde: 1.00-1.10 g/ml.

Holdbarhed: 2 år

Påføringstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 8-12 m²/L

Farver: Natur, Teak, Lærk, Nyatoh, Sort, Hasselnød

Rengøring af værktøj: Med varmt vand

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 2.5 L, 5 L

Skridsikker (DIN 51130): R10

Viskositet: 25-30 Sek. DIN Cup 4

Kan opløses med: Vand

Fugtindhold: Træets fugtighed må ikke overstige 17%.

Lugt: Svag

Tørstofindhold: 20-30%

Vedligehold og følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse

Det anbefales at gentage oliebehandlingen 1-2 gange om året eller efter behov.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.