



# Møbel- og Terrasserens

## Fjerner effektivt snavs og belægninger

Møbel- og Terrasserens er udviklet til grundrengøring af alle former for træoverflader, som fx terrasser, havemøbler, hegn, udhæng, døre og vinduer. Produktet opløser hurtigt og effektivt snavs, og sikrer derved en optimal overflade for efterfølgende behandling. Kan også bruges til afrensning af fliser, murværk og belægningssten.

- Fjerner effektivt snavs, pletter og fedt
- Forbereder overfladen til efterfølgende behandling
- Drøj i brug - let at anvende
- Kan anvendes til alle træsorter

## Anvendelsesområde

Til nyt og gammelt træ. Er ideel til overflader som fx havemøbler, terrasser, hegn, udhæng, vinduesrammer, døre og carporte. Kan også anvendes til murværk og beton.

## Anvendelse

### Forbehandling

Behandlingen skal udføres i tørvejr. Undgå direkte sollys og stærk varme. Fjern alle løse blade, grene osv. og gør herefter træet drivende vådt. Brug gerne en haveslange.

### Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

### Behandling

Fjern alle løse blade, grene osv. og gør herefter træet drivende vådt. Brug gerne en haveslange. Bland 100 ml Møbel- og Terrasserens i 1,0 L vand. Er overfladen meget snavset kan en kraftigere dosering anvendes. Påfør rensen i et jævnt lag med en børste eller sprøjte og lad rensen virke i 5 minutter. Skrub herefter træet med en stiv børste eller kost, indtil overfladen er ren. Skyl overfladen med rigeligt vand og lad træet tørre i 24-48 timer.

### Bemærk

Efter afrensning af træet anbefales det at efterbehandle med Trip Trap Udendørs Træolie eller et tilsvarende produkt for at opnå den bedste beskyttelse. Træet skal være helt tørt inden efterbehandling. Møbel- og Terrasserens kan også anvendes på murværk og beton.

## Tørretid

**Tørretid:** 24-48 timer ved 20°C

## Teknisk data

**Deklaration:** >5% ≤15% : Nonioniske overfladeaktive stoffer.

**Massefylde:** 1.00-1.10 g/ml.

**PH:** pH 10-11

**Holdbarhed:** 3 år

**Påføringstemperatur:** +10-25°C, gerne overskyet vejr

**Rækkeevne:** 6-10 m<sup>2</sup>/L

**Farver:** Farveløs

**Rengøring af værktøj:** Med vand

**Opbevaring:** +10-30°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

**Emballage:** 1 L, 2.5 L

**Kan opløses med:** Vand

**Lugt:** Svag

**Blandingsforhold:** 100 ml til 1,0 L vand.

## Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.*