

Trærens



Grundrengøring af indendørs træ

Trip Trap Trærens er et specielt udviklet produkt til afrensning af alle indendørs træoverflader og kan bruges på ubehandlede, olierede eller lakerede træoverflader. Den anvendes til snavs og genstridige pletter eller som forbehandling, inden en overflade behandles med olie, lak eller sæbe.

- Fjerner effektivt smuds og snavs
- Til rengøring af sæbe-, olie- og lakerede træoverflader samt til fjernelse af særligt genstridige pletter.
- Klargør effektivt overfladen til efterbehandling
- Fremhæver farveintensiteten ved oliebehandling

Anvendelsesområde

Anvendes til grundafrensning af både nyt, ubehandlet, afslebet og behandlet træ så som møbler, gulve, køkkenborde og låger mm. Trærens er særlig velegnet til afrensning inden behandling med olie, lak eller sæbe.

Anvendelse

Forbehandling

Ved særligt genstridige pletter anbefales Trip Trap Pletfjerner eller Pletfjerner Intensiv.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

Bland 125 ml Trærens i 5 liter varmt vand. Er overfladen meget snavset kan en kraftigere dosering anvendes. Vask grundigt med en opvredet moppe, lad blandingen virke 5 min., og skyl med rent vand. Gentag ved stærk snavs. Lad tørre mindst 8 timer.

Bemærk

Dette produkt må ikke bruges til almindelig rengøring. Trærens efterlader olierede og voksbehandlede overflader affedtede og bør efterfølgende olieres/vokses igen. Lakerede overflader bør opfriskes med Lakpleje.

Tørretid

Tørretid: 2-8 timer ved 20°C

Teknisk data

Deklaration: >5% ≤15%: Nonioniske overfladeaktive stoffer.

Massefylde: 1.00-1.10 g/ml.

PH: pH 10-11

Holdbarhed: 3 år

Påføringstemperatur: +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 200-300 m²/L

Farver: Farveløs

Rengøring af værktøj: Med vand

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 250 ML, 1 L, 2.5 L

Kan opløses med: Vand

Lugt: Svag

Blandingsforhold: 100 ml til 2,0 L vand.

Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.