

# Intensiv Udendørs Trærens



## Fjerner snavs og grå patina

Trip Trap Intensiv Udendørs Trærens er en kraftig rengøring, der frisker patineret udendørstræ op. Produktet er færdigblandet og tyktflydende, hvilket gør det nemt at påføre, også på lodrette flader. Det trænger dybt ind i træet og fjerner snavs samt grå patina. Efter brug anbefales det at behandle træet med Trip Trap Træolie eller Terrasseolie Eksklusiv for optimal beskyttelse.

- Genopfrisker gammelt forvitret træ - fjerner patina
- Fjerner snavs og genopretter træets naturlige farve
- Tyktflydende - Drypper ikke
- Færdig blandet - Nem at anvende
- Fjerner belægninger og renser i dybden

## Anvendelsesområde

Intensiv Udendørs Trærens er velegnet til udendørs træterrasser, vægbeklædning, hegn, havemøbler og lignende. Kan anvendes på alle træsorter.

## Anvendelse

### Forbehandling

Fjern løst snavs som blade og grene mm. gør træet grundigt vådt med rigeligt vand. Behandlingen skal foretages i tørt og gerne overskyet vejr, så trærensens ikke tørrer ind. Undgå direkte sol og stærk varme.

### Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

### Behandling

Udfør behandlingen i tørvejr og helst i overskyet vejr, så rensen ikke tørrer ind. Undgå direkte sol og høj varme. Fjern alle løse blade, grene m.m., og gør træet grundigt vådt inden påføring. Påfør Intensiv Udendørs Trærens jævnt med pensel, rulle eller sprøjte og lad det virke i ca. 20 minutter hvorefter træet skrubbes med en stiv kost eller børste. Skyl grundigt af med rigeligt vand, og lad træet tørre i mindst 1-2 døgn før efterbehandling. For efterbehandling og beskyttelse af træet anbefaler vi Trip Trap Træolie eller Terrasseolie Eksklusiv for optimal beskyttelse. Trip Trap Intensiv Udendørs Trærens er færdigblandet og klar til brug og må ikke fortyndes.

### Bemærk

Træet skal være gennemvædet, før udendørs trærens påføres, og efterfølgende skylles grundigt med rigeligt vand.

## Tørretid

**Tørretid:** 48-72 timer ved 20°C

## Teknisk data

**Deklaration:** < 5 %: nonjoniska tensider.

**Massefylde:** 1.00-1.10 g/ml.

**PH:** pH 1-2

**Holdbarhed:** 3 år

**Påføringstemperatur:** +10-25°C, gerne overskyet vejr

**Rækkeevne:** 8-10 m<sup>2</sup>/L

**Farver:** Farveløs

**Rengøring af værktøj:** Med vand

**Opbevaring:** +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

**Emballage:** 2.5 L, 5 L

**Lugt:** Svag

**Blandingsforhold:** Klar til brug. Fortynd ikke.

## Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.*