



Industrial Hardwax Oil 1505

Industrial oxidizing oil for wooden floors that combines oil and wax

Industrial Hardwax Oil 1505 is a high-performance and fast air-drying wood finish based on natural vegetable oils with high penetration. The hardwax oil is extremely suitable for production of beautiful, durable and smooth "factory-finished" floor solutions offering strong and long-lasting protection combined with an effective and flexible application process on the roller coater.

- Easy and flexible handling in production
- Extreme protection of the wood
- Factory-finished floors, ready for installation
- No additional on-site surface treatment is required
- Available in customized colours

Anvendelsesområde

For surface treatment of wooden floors, worktops and furniture

Anvendelse

Mellemslibning

Korn 320-400.

Slibenet

Korn 100-120.

Behandling

0

Bemærk

Viscosity correction: Correction can be made with WOCA Solvent only, #328575I.

Tørretid

Gennemhærdet: 7 dage ved 20°C.

Teknisk data

Massefylde: 0.95-1.00 g/ml.

Holdbarhed: 3 år

Rækkeevne: 30-40 m²/L

Farver: Natur

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.