

Industrial Hardwax Oil 1505



Oxidierendes Industrieöl für Holzböden, das Öl und Wachs verbindet

Industrial Hardwax Oil 1505 ist ein schnell an der Luft trocknendes Hochleistungs-Holzfinish auf der Basis von natürlichem Pflanzenöl mit hoher Penetration. Das Hartwachsöl ist sehr gut zum Erlangen von herrlichem, haltbarem und glattem „Factory-finish“ auf Holzböden, und bietet widerstandsfähigen, langlebigen Schutz und einen effektiven, flexiblen Anwendungsvorgang auf der Walzenauftragmaschine.

- Problemlos und flexibel in der Produktion
- Extrem guter Holzschutz
- Fabrikgefertigte Böden, einbaufertig
- Keine zusätzliche Oberflächenbehandlung an der Baustelle erforderlich
- In Farben nach Kundenwunsch erhältlich

Anwendungsbereich

Zur Oberflächenbehandlung von Holzböden, Parkett, Arbeitsplatten sowie Wand- und Deckenverkleidungen aus Massivholz, Hart- und Weichholz.

Arbeitsbeschreibung

Körnung für den Zwischenschliff

Körnung 320-400.

Schleifkörnungen

Körnung 100-120.

Behandlung

0

Bitte beachten

Viskositätskorrektur: Die Korrektur darf ausschließlich mit WOCA Solvent # 328575l erfolgen.

Trockenzeit

Durchgehärtet: 7 Tage bei 20°C.

Technische Daten

Dichte: 0.95-1.00 g/ml.

Haltbarkeit: 3 Jahre

Ergiebigkeit: 30-40 m²/L

Farben: Natur

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackung: 20

Viskosität: 70-75 Sek. DIN Cup 4

Festkörperanteil: 50-55%

Pflege und Folgeprodukte

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.