

Fast Filler



Zum manuellen Ausfüllen von Astlöchern

Fastfiller dient zum haltbaren Reparieren von Rissen und Astlöchern vor der Endbehandlung. Der Filler verbindet sich fest mit dem Holz, ist gut schleiffähig und härtet schnell aus ohne zu schrumpfen oder zu reißen. Der Filler auf Pulverbasis nimmt Beize, Öle, Wachs und Lacke schnell und natürlich auf und hinterlässt ein gleichmäßiges, natürliches Aussehen. Fastfiller ist ein umweltfreundliches Produkt auf Basis von reinen Naturgrundstoffen, 90 % tierische Proteine und Mineralien, und muss vor Gebrauch mit Wasser angemischt werden.

- Schnelltrocknend
- Leicht schleifbar
- Schrumpft nicht
- Muss nachfolgend mit WOCA Produkten behandelt werden

Anwendungsbereich

Zur Reparatur von Rissen, Astlöchern und anderen kleinen Schäden in Holz jeder Art.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung

Mix the filler with cold water in the ratio: 1 part of water to 3-4 parts of filler. Stir the mixture to a firm and homogeneous filler and apply it directly to the wood. (The mixture must be so firm that it stays on the putty knife). It is possible to work with the mixture for approx. 30minutes. Do not mix more filler than necessary.

Körnung für den Zwischenschliff

Körnung 120-180.

Schleifkörnungen

Körnung 60-80.

Behandlung

0

Bitte beachten

Viskositätskorrektur: Während der Verarbeitung darf der Mischung einmal oder zweimal eine sehr kleine Wassermenge zugegeben werden.

Trockenzeit

Trockenzeit: 30-60 Minuten bei 20°C

Technische Daten

Dichte: 2.40-2.60 g/ml.

pH-Wert: pH 7-8

Haltbarkeit: 3 Jahre

Farben: Räuchereiche

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackung: 20

Viskosität: 35-40 Sek. DIN Cup 4

Festkörperanteil: 95-100%

Pflege und Folgeprodukte

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.