

Fast Filler



For manual filling of knotholes in wood

Fastfiller is used for efficient and durable repairs of cracks and knotholes in wood prior to finishing. It bonds tightly to the wood, is easy to sand, cures fast and does not shrink or crack. The filler is powder-based and designed to accept stains, oils, wax and lacquers very fast and naturally, creating a uniform and natural look. Fastfiller is an environmentally friendly product based on pure natural raw materials, 90 % animal proteins and mineral components, and it must be mixed with water before use.

- Quick-drying
- Easy to sand
- Does not shrink
- Must be treated afterwards with WOCA products

Anvendelsesområde

For the repair of cracks, knotholes and other holes in all types of wood.

Anvendelse

Forbehandling

Mix the filler with cold water in the ratio: 1 part of water to 3-4 parts of filler. Stir the mixture to a firm and homogeneous filler and apply it directly to the wood. (The mixture must be so firm that it stays on the putty knife). It is possible to work with the mixture for approx. 30 minutes. Do not mix more filler than necessary.

Mellemslibning

Korn 120-180.

Slibenet

Korn 60-80.

Behandling

0

Bemærk

Viscosity correction: A very small amount of water may be added to the mixture once or twice during the work process.

Tørretid

Tørretid: 30-60 minutter ved 20°C

Teknisk data

Massefylde: 2.40-2.60 g/ml.

PH: pH 7-8

Holdbarhed: 3 år

Farver: Røget eg

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.