



Exterior Wood Cleaner

Usuwa zanieczyszczenia

Exterior Wood Cleaner jest przeznaczony do gruntownego czyszczenia wszelkich powierzchni drewnianych, takich jak np. tarasy, meble ogrodowe, ogrodzenia, zadaszenia, drzwi i ramy okienne. Produkt szybko i skutecznie rozpuszcza zabrudzenia, optymalnie przygotowując powierzchnię do dalszej obróbki.

- Skutecznie usuwa zanieczyszczenia i tłuszcze
- Przygotowuje powierzchnię do dalszej obróbki
- Łatwy do nałożenia
- Ideal for all species of wood

Obszar aplikacji

Do nowego i starego drewna. Idealnie nadaje się do czyszczenia mebli ogrodowych, tarasów, ogrodzeń, zadaszeń, ram okiennych, drzwi i wiat garażowych. Produkt można też stosować na powierzchniach murowanych i betonowych.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Prace należy wykonywać przy suchej pogodzie. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i wysokich temperatur. Z powierzchni usunąć liście, gałęzie itp. i obficie namoczyć dużą ilością wody, najlepiej używając ogrodowego węża.

Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja

Wymieszaj Exterior Wood Cleaner z wodą w proporcji 100 ml na 1,0 L wody. Jeśli drewno jest bardzo brudne, można zastosować silniejsze stężenie. Nałóż środek równomiernie za pomocą szczotki lub spryskiwacza. Pozostaw na 5 minut. Szoruj wzdłuż włókien drewna twardą szczotką lub miotłą, aż powierzchnia będzie czysta. Dokładnie spłucz powierzchnię dużą ilością wody i pozostaw drewno do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny.

Uwaga

Produkt można też stosować na powierzchniach murowanych i betonowych. Aby uzyskać optymalne zabezpieczenie, oczyszczone powierzchnie drewniane należy wykończyć za pomocą Exterior Wood Oil WOCA lub podobnego produktu. Aby powierzchnia była idealnie gładka, przed dalszą obróbką można usunąć ewentualne podniesione włókna szlifując drewno papierem ściernym o gradacji 180-240.

Czas suszenia

Czas suszenia: 24-48 godziny w 20°C

Suchość powierzchni: 24-48 godziny w 20°C

Dane techniczne

Deklaracja: >5% ≤15%: Niejonowe środki powierzchniowo czynne.

Gęstość: 1.00-1.10 g/ml.

Odczyn pH: pH 10-11

Trwałość: 3 lata

Temperatura aplikacji: +10-25°C, idealnie pochmurna pogoda

Wydajność: 10-50 m²/L

Kolory: Bezbarwny

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą wody

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Opakowanie: 1 L, 2.5 L

Rozcieńczanie: Woda

Zapach: Słaby

Proporcje wymieszania: 100 ml na 1,0 L wody.

Konserwacja i produkty uzupełniające

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje