



Neutral Lye

Priming and lighthning of wood before treatment

Neutral Lye używana jest do gruntowania ługiem nieobrobionego lub świeżo szlifowanego drewna wewnętrznego, np. podłóg, schodów, mebli i paneli. Gruntowanie zapobiega żółknięciu drewna i podkreśla rysunek słojów, tworząc efekt barwionego prania w zależności od wybranego koloru. Neutralna ług może być stosowana na wszystkich rodzajach drewna.

- Nadaje jasnego wykończenia
- Redukuje proces żółknięcia drewna
- Odpowiedni do każdego rodzaju drewna.

Obszar aplikacji

Do stosowania na nowych lub świeżo szlifowanych podłogach drewnianych. Nadaje się zarówno do podłóg litego drewna, jak i warstwowych.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Nieobrobione drewno należy przeszlifować drobnym papierem ściernym i upewnić się, że jest czyste i suche przed nałożeniem ługu.

Aplikacja

0

Uwaga

Wykończ powierzchnię olejem lub lakierem WOCA. Neutral Lye jedynie barwi drewno i nie zapewnia ochrony.

Czas suszenia

Czas suszenia: 8-10 godziny w 20°C

Dane techniczne

Deklaracja: >5 % - 30%: środki barwiące. < 5%: 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL

LZO: 0 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/g (WB)): 30 g/l.

Gęstość: 0.95-1.00 g/ml.

Odczyn pH: pH 7-8

Trwałość: 2 lata

Wydajność: 8-10 m²/L

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą ciepłej wody

Przechowywanie: +10-30°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Zapach: Słaby

Konserwacja i produkty uzupełniające

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje