



Retarder for Lacquer

Wydłuża to czas używalności produktu.

Prolongs the open time for waterbased lacquers

- Łatwo się miesza
- Easy to mix
- Extends potlife

Obszar aplikacji

Można stosować z lakierami WOCA Master

Sposób stosowania

Przygotowanie

Przed wymieszaniem z lakierem Retarder należy dobrze wstrząsnąć.

Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja

Do 5 l lakieru z utwardzaczem należy dodać 100 ml Retarder. Dla zachowania jednolitego wyglądu podłogi przygotowany preparat trzeba często mieszać podczas aplikacji.

Dane techniczne

LZO: 110 g/l, maksymalnej zawartości LZO (A/i (WB)): 140 g/l.

Gęstość: 0.95-1.00 g/ml.

Trwałość: 3 lata

Kolory: Bezbarwny

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Opakowanie: 100 ML

Proporcje wymieszania: 100 ml na 5 l (1:50)

Konserwacja i produkty uzupełniające

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje