



Wood Lye

Zapobiega żółknięciu drewna

Wood Lye to produkt do gruntowania użytkowanych we wnętrzach powierzchni z drewna surowego lub świeżo wyszlifowanego, np. podłóg, schodów, mebli i paneli. Gruntowanie zapobiega żółknięciu i podkreśla naturalne usłojenie drewna, nadając drewnu zabarwienie zależne od wybranego koloru. Wood Lye można stosować do wszystkich gatunków drewna.

- Nadaje drewnu jasny odcień
- Zmniejsza proces żółknięcia drewna
- Wymaga dodatkowej obróbki olejem, lakierem lub mydłem
- Odpowiedni do wszystkich gatunków drewna

Obszar aplikacji

Produkt przeznaczony do gruntowania użytkowanych we wnętrzach powierzchni z drewna surowego lub świeżo wyszlifowanego. Idealny do wszystkich gatunków drewna.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Przed aplikacją surowe drewno należy umyć, wysuszyć i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym (gradacja 100-120).

Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja

Zawartość pojemnika dobrze wstrząsnąć i przelać do plastikowego wiadra. Ważne jest, by w pojemniku nie pozostały żadne resztki pigmentów. W trakcie aplikacji regularnie mieszać, by pigmenty nie osiadały na dnie wiadra. Nakładać równą warstwę produktu za pomocą WOCA Applicator, nylonowej szczotki lub włka wzdłuż usłojenia drewna. Stosować co najmniej 1 l ługu na 10 m² powierzchni. Pozostawić do wyschnięcia na ok. 8-12 godz. w temp. 20°C. Podniesione włókna drewna oraz nadmiar pigmentu zeszlifować za pomocą pada o średniej twardości, np. zielonego lub bordowego. Pył pozostały po szlifowaniu usunąć za pomocą odkurzacza. Powierzchnię wykończyć olejem, lakierem lub mydłem WOCA.

Czas suszenia

Czas suszenia: 8-10 godziny w 20°C

Dane techniczne

LZO: 10 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/g (WB)): 30 g/l.

Gęstość: 1.00-1.10 g/ml.

Odczyn pH: pH 8-9

Trwałość: 3 lata

Temperatura aplikacji: +15-30°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydażność: 8-10 m²/L

Kolory: Biały, Szary

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą wody

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Opakowanie: 2.5 L

Rozcieńczenie: Nerozcieńczony

Konserwacja i produkty uzupełniające

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje