



# Tannin Spot Remover

## Neutralizuje ciemne przebarwienia

Tannin Spot Remover skutecznie usuwa czarne plamy spowodowane reakcją kwasu i wody. Oparty jest na bazie mydła i szczególnie nadaje się do usuwania plam na olejowanych powierzchniach.

- Gotowy do użycia
- Łatwa aplikacja
- Do małych powierzchni
- Na bazie wody
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz

### Obszar aplikacji

Do olejowanych, woskowanych lub mydlonych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

### Sposób stosowania

#### Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

#### Aplikacja

Rozpylić odplamiacz równomiernie na plamę. Pozostawić na 30-60 min. dla rozpuszczenia plamy. Przetrzeć zmoczoną w letniej wodzie i wyżętą szmatką. Powtórzyć czynność, jeśli jest to konieczne. Kiedy podłoga jest całkowicie sucha, należy ponownie zabezpieczyć powierzchnię np. olejem, woskiem lub mydłem, w celu odtworzenia warstwy ochronnej.

### Czas suszenia

**Czas suszenia:** 30-60 minut w 20°C

### Dane techniczne

**Deklaracja:** mniej niż 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne

**Gęstość:** 0.95-1.00 g/ml.

**Odczyn pH:** pH 2-3

**Trwałość:** 2 lata

**Temperatura aplikacji:** +15-30°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

**Kolory:** Bezbarwny

**Czyszczenie narzędzi:** Za pomocą wody

**Przechowywanie:** +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

**Opakowanie:** 250 ML

**Zapach:** Bezwonny

**Porozumienie wymieszania:** Gotowy do użycia. Nie rozcieńczać.

### Konserwacja i produkty uzupełniające

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje*