

Worktop Kit



Do olejowania i konserwacji drewna

Worktop Kit stosuje się do olejowania i konserwacji blatów kuchennych oraz innych drewnianych powierzchni użytkowanych we wnętrzach. Olej jest łatwy w użyciu i tworzy powłokę a która charakteryzuje się wysoką odpornością oraz trwałością. W skład zestawu wchodzi wszystko, co jest potrzebne do przeprowadzenia całej procedury: 0,75 l Worktop Oil, 250 ml Intensive Wood Cleaner, 1 czarna wkładka szlifierska, 1 biała wkładka polerska, 1 niepozostawiająca włókien ściereczka, 1 para rękawic oraz instrukcja.

- Wszystko, co potrzebne - w jednym pudełku
- Wysoka odporność na zaplamienia, działanie rozlanych płynów i zużycie
- Olej charakteryzuje się dobrą płynnością i jest łatwy w aplikacji
- Łatwa konserwacja wykończonej powierzchni
- Do kontaktu z żywnością
- Can be used on all wood varieties

Obszar aplikacji

For the care and maintenance of untreated or previously oil-treated/sanded surfaces such as worktops, tabletops and kitchen furnitures. Only for indoor use.

Sposób stosowania

Aplikacja

0

Uwaga

Wood humidity must not exceed 18%. High temperature and low air humidity will reduce drying times. Low temperature and high air humidity will extend drying times. The worktop should be maintained at least once a year, or when necessary. For a superior result, use Worktop Oil or WOCA Maintenance Gel. For a more thorough restoration, follow the entire procedure.

Czas suszenia

Pomiędzy warstwami: 30-60 minut w 20°C

Lekkie użytkowanie: 24 godziny w 20°C

Zalecenia: Untill fully hardend the surface must be treated with care. All liquids must be removed immediately.

Całkowite utwardzenie: 7 dni w 20°C

Dane techniczne

Deklaracja: Mniej niż 5 %: niejonowe środki powierzchniowo czynne, kationowe środki powierzchniowo czynne.

LZO: 295 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/i (SB)): 500 g/l.

Gęstość: 0.90-0.95 g/ml.

Trwałość: 3 lata

Temperatura aplikacji: +15-30°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 12-15 m²/L

Kolory: Naturalny

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą rozpuszczalnika Solvent WOCA lub terpentyny

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Opakowanie: 1 L

Lepkość: 30-35 Dru. DIN Cup 4

Zapach: Charakterystyka

Zawartość suchej masy: 70-75%

Konserwacja i produkty uzupełniające

Pielęgnacja

Cleaning: For daily cleaning, use WOCA Natural Soap or WOCA Natural Soap on spray. Maintenance: Maintain the work surface with oil. For a superior result, use Worktop Oil or WOCA Maintenance Gel.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje