



Master Invisible White Additiv

Nadaje drewnu jaśniejszy odcień

Aby uzyskać jaśniejszy kolor powierzchni, do lakieru WOCA Master Invisible 2K Lacquer można dodać preparat Master Invisible White Additive.

- Intensifies the white colour of Master Invisible 2K lacquer
- Easy to mix

Obszar aplikacji

Sposób stosowania

Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja

Przed wymieszaniem z lakierem Master Invisible White Additive należy dobrze wstrząsnąć. Do 5 L lakieru z utwardzaczem należy dodać 100 ml Master Invisible White Additive. Dla zachowania jednolitego wyglądu podłogi przygotowany preparat trzeba często mieszać podczas aplikacji.

Dane techniczne

LZO: 145 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/g (WB)): 30 g/l.

Gęstość: 1.10-1.20 g/ml.

Odczyn pH: pH 7-8

Trwałość: 2 lata

Temperatura aplikacji: +15-30°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Kolory: Biały

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą wody z mydłem

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Opakowanie: 100 ML

Lepkość: 10-15 Dru. DIN Cup 4

Rozcieńczanie: Nerozcieńczony

Zapach: Słaby

Proporcje wymieszania: 2% lub 100 ml na 5 L lakieru.

Konserwacja i produkty uzupełniające

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i poprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp.

WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje