

Exterior Wood Oil

Aceite de base acuosa para madera exterior



Exterior Wood Oil es un aceite de uso exterior para tratamiento y mantenimiento de superficies de madera, tanto sin tratar como ya aceitadas previamente, en tarimas, muebles de jardín, revestimientos, etc. La composición especial a base de agua de los componentes del aceite garantiza que el producto sea soluble en agua y respetuosa con el medio ambiente. El aceite realza el color natural y el veteado de la madera. Exterior Wood Oil Natural se recomienda para realzar el color natural y veteado de la madera. Para el rejuvenecimiento de superficies de madera antiguas, los aceites con pigmentos son ideales, ya que recrean el color original de la madera. También se puede obtener un cambio de color de la superficie aplicando, por ejemplo, el aceite gris, antracita o negro.

- Proporciona una superficie resistente al agua y la suciedad
- Realza el color y veteado natural de la madera
- Contiene filtro UV y protege la madera del deterioro
- No gotea – fácil de usar
- Proporciona una superficie transpirable, poro abierto.
- Secado rápido

Áreas de aplicación

El aceite Exterior Wood Oil, es de uso exterior para tratamiento y mantenimiento en superficies de madera tanto sin tratar como ya aceitadas previamente, en tarimas, muebles de jardín, revestimientos, etc. Exterior Wood Oil se puede aplicar en especies de madera tradicionales como pino y alerce y en especies exóticas como teka, caoba e ipé. La durabilidad óptima se logra mediante una limpieza regular y un tratamiento correcto, dependiendo de la construcción, el estado de la madera y condiciones climatológicas. Revise las superficies tratadas anualmente. Repare cualquier daño inmediatamente.

Descripción del trabajo

Preparación

Antes de empezar el tratamiento, limpie la superficie ya sea nueva o vieja, con el limpiador WOCA Exterior Wood Cleaner. Dejar secar la madera al menos 24 horas de forma que la humedad no supere el 17%. Lije cualquier irregularidad con una lija de grano 120. Aplique el producto sólo con clima seco, temperatura mínima 13°C. Evite la luz solar directa y las altas temperaturas.

Recuerde siempre

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Tratamiento

Agitar vigorosamente el aceite antes de su uso. Evite la exposición directa al sol y las altas temperaturas. Aplicar una capa uniforme y fina con una brocha o con el Aplicador WOCA. Trate primero la madera con corte radial. El aceite húmedo puede dar un tono blanco. Cuando el agua se haya evaporado después de unos minutos, la madera aparecerá aceitada. Retirar el exceso de aceite con un trapo de algodón limpio después de no más de 5 minutos. Tener especial cuidado al retirar el exceso de aceite de las juntas y surcos. Si la superficie no parece saturada con el aceite, repetir los pasos. Cuando la madera esté seca, se puede pulir a mano o máquina pulidora para asegurar una superficie extra resistente.

Tenga en cuenta

Las maderas claras que no están tratadas a presión se pueden imprimir ventajosamente con, por ejemplo, WOCA Exterior Wood Primer.

Número de capas

1-2

Tiempo de secado

Uso ligero: 24 horas at 20°C

Recomendación: Please note that Exterior Wood Oil in the black, anthracite and walnut colour are recommended to be finished with a coat of Exterior Wood Oil Natural to avoid excess colour coming off (for furniture).

Endurecido completo: 24-48 horas 20°C

Retratamiento: Repita el tratamiento con aceite cuando sea necesario.

Información técnica

COV: 50 g/l, contenido máximo de COV (A/f (BA)): 130 g/l.

Densidad: 1.00-1.10 g/ml.

Durabilidad: 2 años

Temperatura de aplicación: +15-30°C y 50% de humedad del aire.

Rendimiento: 8-12 m²/L

Colores: Sahara, Natural, Teca, Negro, Alerce, Bangkirai, Gris, Nogal, Antracita, Blanco, Stone Grey, Thunder Grey, Merbau, Avellana

Limpieza de herramientas: Limpiar con agua templada

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Envases: 750 ML, 2.5 L

No deslizante (DIN 51130): R10

Viscosidad: 25-30 Seg. DIN Cup 4

Dilución: Agua

Contenido de humedad: The moisture content of the wood must not exceed 17%.

Olor: Olor leve

Contenido de materia seca: 20-30%

Mantenimiento y productos relacionados

Limpieza y mantenimiento

La superficie aceitada se puede cuidar y revitalizar con WOCA Exterior Oil Refresher.

WOCA Denmark A/S
Tvævej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.