

Invisible Oil



Aceite para suelos de madera de acabado neutro

Invisible Oil es un aceite para suelos monocomponente de base acuosa con poco olor que se fabrica con ingredientes de la mejor calidad. Esto proporciona una protección extremadamente resistente y da a la madera un tono mate, consiguiendo un aspecto como de madera sin tratar cuando se combina con WOCA Invisible Oil Primer. El aceite está especialmente indicado para su uso con máquina en especies de maderas claras, consiguiendo un aspecto como de madera recién lijada o sin tratar. Invisible Oil es la segunda etapa de un sistema de aceitado a base de agua de alta calidad y, por lo tanto, debe utilizarse junto con WOCA Invisible Oil Primer.

- Da al suelo un aspecto como de madera sin tratar
- Resistente a líquidos como agua, café, té y vino tinto
- Aporta a la madera una superficie hermosa, suave y transpirable
- Certificado de interiores saludables

Áreas de aplicación

Para tratar con aceite superficies de madera que se han preparado utilizando el Invisible Oil Primer. El sistema Invisible se ha desarrollado para su uso con variedades de madera clara, donde se requiere una alta calidad de lubricación y un aspecto como recién lijado o sin tratar. Esta gama da al suelo una superficie cómoda para caminar y suave al tacto. El suelo queda con una superficie suave, resistente al agua, que es fácil de limpiar y mantener.

Descripción del trabajo

Preparación

Es importante que el producto, la habitación y el suelo estén a una temperatura entre 15 °C y 30 °C, y que la humedad del aire sea de alrededor del 50 %. La humedad de la madera no debe superar 12 %. Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada para una buena evaporación, y para reducir el tiempo de secado. Se recomienda preparar la madera con WOCA Invisible Oil Primer y después lijarla con una almohadilla Bordeaux o con una almohadilla para lijar barniz. Aspire a fondo la superficie a continuación.

Recuerde siempre

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Tratamiento

Agite a conciencia el recipiente del aceite antes y durante el uso. Los envases con producto de lotes diferentes deben mezclarse a fin de evitar diferencias de color. Aplique Invisible Oil utilizando un rodillo de pelo corto en una capa uniforme. Trabaje cubriendo áreas pequeñas de no más de 20 m² cada vez. Deje que el aceite penetre durante 5 minutos. Frote el aceite sobre la madera hasta que el suelo tenga aspecto de estar saturado. Utilice una pulidora con una almohadilla Bordeaux o beige. Cambie de forma regular la almohadilla de la pulidora para evitar que el aceite se apelmace. Elimine el exceso de aceite con paños secos de algodón anti-pelusa, o con máquina hasta que la superficie deje de parecer húmeda. La superficie recién tratada se puede usar con precaución al día siguiente, y estará totalmente endurecida al cabo de 7 días en condiciones normales en interiores.

Tenga en cuenta

Después de 24 horas, recomendamos la aplicación de WOCA Invisible Oil Care para mejorar la resistencia del suelo a manchas y al desgaste. Para una limpieza óptima, recomendamos que utilice WOCA Natural Soap Extra Blanco, que cuida y mantiene la superficie. No exponga el suelo al agua u otros líquidos los 7 primeros días, mientras se endurece el aceite.

Tiempo de secado

Tiempo de secado: 24 horas a 20°C

Endurecido completo: 7 días a 20°C

Información técnica

COV: 90 g/l, contenido máximo de COV (A/i (BA)): 140 g/l.

GIS code: W3+

Densidad: 1.00-1.10 g/ml.

Durabilidad: 2 años

Temperatura de aplicación: +15-25°C y 50% de humedad del aire.

Rendimiento: 30-40 m²/L

Colores: Natural

Limpieza de herramientas: Limpiar con agua templada

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Envases: 2.5 L

Viscosidad: 50-55 Seg. DIN Cup 4

Dilución: Sin diluir

Olor: Olor leve

Contenido de materia seca: 30-40%

Mantenimiento y productos relacionados

Limpieza y mantenimiento

Para la limpieza diaria se recomienda el jabón WOCA Natural Soap, que limpia y cuida eficazmente la madera. Ocasionadamente utilice WOCA Oil Refreshing Soap, que además aplica un poco de aceite a la madera con cada lavado. Cuando sea necesario, mantenga la superficie con Invisible Oil Care.

Mantenimiento y productos relacionados

Invisible Oil Care, #525510

WOCA Denmark A/S
Tværevej 6
DK - 6640 Lundskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.