



Neutral Lye

Priming and lightening of wood before treatment

La lejía Neutral Lye utiliza para el imprimado con lejía de la madera interior sin tratar o recién lijada, como suelos, escaleras, muebles y paneles. La imprimación evita que la madera se amarillee y realza la veta de la madera, creando un efecto de lavado de color según el color elegido. La lejía neutra puede usarse en todo tipo de maderas

- Proporciona un acabado más claro
- Minimiza el amarilleo de la madera.
- Apto para todo tipo de madera.

Áreas de aplicación

Para usar en suelos de madera nuevos o recién lijados. Apto para suelos macizos y multicapa.

Descripción del trabajo

Preparación

La madera sin tratar debe lijarse con papel de lija fino y estar limpia y seca antes de aplicar la lejía.

Tratamiento

0

Tenga en cuenta

Termine la superficie con un aceite o laca WOCA. Neutral Lye solo colorea la madera y no proporciona protección.

Tiempo de secado

Tiempo de secado: 8-10 horas 20°C

Información técnica

Declaración: >5 % - 30%: agentes colorantes. < 5%: 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL

COV: 0 g/l, contenido máximo de COV (A/g (BA)): 30 g/l.

Densidad: 0.95-1.00 g/ml.

Valor de pH: pH 7-8

Durabilidad: 2 años

Rendimiento: 8-10 m²/L

Limpieza de herramientas: Limpiar con agua templada

Almacenamiento: +10-30°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Olor: Olor leve

Mantenimiento y productos relacionados

WOCA Denmark A/S
Tværvæj 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.