

# Commercial Soap



## Limiador universal para suelos

Commercial Soap puede utilizarse para limpiar todo tipo de madera, independientemente de la especie o el tratamiento superficial, así como azulejos, vinilo, piedra y otras superficies duras. El jabón es especialmente adecuado para superficies que requieren lavados frecuentes y es apto para la aplicación mecánica. SE (Svensk)

- Limpieza y mantenimiento eficaz de todo tipo de suelos
- Adecuado para grandes superficies con limpieza intensiva
- Adecuado para aplicación mecánica

## Áreas de aplicación

Para la limpieza y el cuidado de todo tipo de madera, así como de azulejos, vinilo, piedra y otras superficies duras. Apto para lavado frecuente y aplicación mecánica.

## Descripción del trabajo

### Preparación

Los suelos muy sucios pueden limpiarse antes con WOCA Intensive Wood Cleaner.

### Recuerde siempre

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

### Tratamiento

Limpieza manual: Mezcle 250 ml de Commercial Soap en 10 L de agua caliente para la limpieza diaria. Lave el suelo en sentido longitudinal siguiendo la veta de la madera. Para obtener el mejor resultado posible, trabaje con dos cubos: uno con agua jabonosa y, el segundo, con agua limpia para enjuagar la mopa sucia. Es importante no dejar agua en el suelo. Use la menor cantidad posible de agua para obtener un resultado satisfactorio. Limpieza con máquina: Entre 5 y 20 ml por cada L de agua, dependiendo de la suciedad de la madera.

### Tenga en cuenta

También puede utilizarse Commercial Soap con una máquina fregasuelos.

## Tiempo de secado

Secado de la superficie: 30 minutos a 20°C

## Información técnica

**Declaración:** >5% ≤15%: tensioactivos aniónicos. inferior al 5%: tensioactivos no iónicos.

**Densidad:** 1.00-1.10 g/ml.

**Valor de pH:** pH 9-10

**Durabilidad:** 2 años

**Temperatura de aplicación:** +15-30°C y 50% de humedad del aire.

**Rendimiento:** 320-400 m<sup>2</sup>/L

**Colores:** Natural

**Limpieza de herramientas:** Utilizar agua

**Almacenamiento:** +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

**Envases:** 5 L

**Dilución:** Agua

**Olor:** Olor leve

**Contenido de materia seca:** 10-20%

**Proporción de la mezcla:** 125 ml en 5 L de agua.

## Mantenimiento y productos relacionados

WOCA Denmark A/S  
Tværvæj 6  
DK - 6640 Lundskov  
+45 9958 5600  
[info@wocadenmark.com](mailto:info@wocadenmark.com)  
[wocadenmark.com](http://wocadenmark.com)

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.