

Intensive Wood Cleaner



Nettoie et dégrasse en profond

Intensive Wood Cleaner est un produit spécialement conçu pour le nettoyage de toutes les surfaces en bois d'intérieur et peut être utilisé sur du bois non traité, huilé ou laqué. Il est utilisé pour éliminer la saleté et les taches tenaces ou comme prétraitement avant l'application d'huile, de laque ou de savon.

- Nettoyage efficace qui élimine la graisse et la saleté
- Convient à toutes les surfaces intérieures
- Prépare efficacement la surface pour la finition
- Améliore l'intensité des couleurs lors du traitement à l'huile

Domaine d'application

Convient pour le nettoyage du bois neuf et traité ainsi que comme nettoyant de base pour tous les types de bois.

Utilisation

préparation

For particularly stubborn stains, WOCA Wood Stain Remover is recommended.

N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Traitements

Traitement léger :Mélangez Intensive Wood Cleaner avec de l'eau chaude. Voir le rapport de mélange ci-dessous. Essuyez la surface du bois avec une serpillière bien essorée. Laissez sécher complètement la surface avant traitement subséquent.- Surfaces non traitées, traitées au savon ou à l'huile : Mélanger 125 ml de Intensive Wood Cleaner avec 2,5 litres d'eau chaude.- Surfaces de bois laquées ou peintes : Mélangez 125 ml de Intensive Wood Cleaner avec 5 litres d'eau chaude.Résultat optimal :Pour un résultat optimal, travaillez avec deux sceaux : l'un avec de l'eau savonneuse et l'autre avec de l'eau claire pour rincer la serpillière sale.Surfaces en bois non traitées : 1) Utilisez Intensive Wood Cleaner de la même manière que pour un lavage normal. 2) Essuyez la surface du bois avec une serpillière bien essorée. Répétez l'opération si la surface est fortement encrassée. 3) Laissez sécher complètement la surface avant traitement subséquent.Surfaces en bois traitées au savon ou à l'huile : 1) Utilisez Intensive Wood Cleaner de la même manière que pour un lavage normal et laissez agir 5 minutes avant d'essuyer de rincer à l'eau claire. En alternative, utilisez un tampon à la main ou une polisseuse, puis séchez l'excès de nettoyant pour bois avec un chiffon ou une serpillière. Pour les surfaces plus encrassées, répétez le lavage si nécessaire. 2) Laissez sécher complètement la surface avant traitement subséquent. 3) Intensive Wood Cleaner laisse les surfaces traitées totalement exemptes de savon ou d'huile, elles doivent donc être retraitées avec Natural Soap ou Diamond Oil Active.Surfaces de bois laquées ou peintes : 1) Utilisez Intensive Wood Cleaner de la même manière que pour un lavage normal. Il est important d'utiliser un balai à franges ou un chiffon bien essoré afin de ne pas laisser la surface mouillée. Essuyez ensuite avec un chiffon sec si nécessaire. Répétez le lavage si nécessaire. 2) Pour un retraitement des sols laqués, vous devez utiliser Master Cleaner ou Master Care.

Attention

Ce produit ne doit PAS être utilisé pour un nettoyage régulier et quotidien. Pour de meilleurs résultats, utilisez deux sceaux : un avec de l'eau savonneuse et le second avec de l'eau propre pour rincer la serpillière sale.

Temps de séchage

Temps de séchage: 2-8 heures à 20°C

Informations techniques

Composition: >5% ≤15%: Agents de surface non ioniques.

Densité: 1.00-1.10 g/ml.

Valeur du pH : pH 10-11

durée de conservation: 3 années

Température d'application: +15-30°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Consommation: 200-300 m²/L

Couleurs: Incolore

Nettoyage des outils: Utiliser de l'eau

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Emballage: 1 L, 2.5 L

Dilution: L'eau

Odeur: Faible

Taux de mélange: 100 ml à 2,5 litre d'eau.

Entretien et produits associés

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.