



# Commercial Soap

## Nettoyant universel pour planchers

Commercial Soap peut être utilisée pour nettoyer tous les types de bois – quelle que soit l'essence ou le traitement de surface – ainsi que les carreaux, le vinyle, la pierre et d'autres surfaces dures. Le savon est particulièrement adapté aux surfaces nécessitant un nettoyage fréquent et convient à une application mécanique.

- Nettoyage et entretien efficaces de tous les types de sols
- Convient aux grandes surfaces nécessitant un nettoyage intensif
- Convient à l'application mécanique

### Domaine d'application

Pour le nettoyage et l'entretien de tous types de bois, ainsi que des carreaux, vinyle, pierre et autres surfaces dures. Convient pour un lavage fréquent et une application mécanique.

### Utilisation

#### preparation

Les planchers extrêmement sales peuvent d'abord être nettoyés avec WOCA Intensive Wood Cleaner.

#### N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

#### Traitement

Nettoyage manuel : Mélangez 250 ml de Commercial Soap avec 10 L d'eau pour le nettoyage quotidien. Frottez le plancher dans le sens longitudinal du grain du bois. Pour les meilleurs résultats, travaillez avec deux sceaux : l'un avec de l'eau savonneuse et l'autre avec de l'eau claire pour rincer la serpillère sale. Il est important de ne pas laisser d'eau sur le plancher. Utilisez seulement une petite quantité d'eau pour obtenir un résultat satisfaisant. Nettoyage avec une machine : 5 à 20 ml pour 1 litre d'eau selon le degré d'encrassement de la surface.

#### Attention

Commercial Soap peut aussi être utilisé dans une machine à laver les sols.

### Temps de séchage

**Sec au toucher:** 30 minutes à 20°C

## Informations techniques

**Composition:** >5% ≤15%: agents de surface anioniques. de 5%: agents de surface non ioniques.

**Densité:** 1.00-1.10 g/ml.

**Valeur du pH :** pH 9-10

**durée de conservation:** 2 années

**Température d'application:** +15-30°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

**Consommation:** 320-400 m<sup>2</sup>/L

**Couleurs:** Naturel

**Nettoyage des outils:** Utiliser de l'eau

**Stockage:** +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

**Emballage:** 5 L

**Dilution:** L'eau

**Odeur:** Faible

**Teneur en matière sèche:** 10-20%

**Taux de mélange:** 125 ml pour 5 L d'eau.

## Entretien et produits associés

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.*