

# Natural Soap



## Nettoie et protège les surfaces en bois traitées med huile, cire ou savon

Nettoyez et entretenez les surfaces de bois huilées, cirées et savonnées avec Natural Soap. Ce savon doux et pénétrant élimine la saleté et empêche le bois de se dessécher et de se fissurer. Il laisse à la surface une couche microscopique et respirante de savon, qui maximise la résistance et rend la surface plus facile à nettoyer. Natural Soap a un label de climat intérieur, et il est sans parfums ni additifs.

- Effet nourrissant sur les surfaces huilées et savonnées
- Pour un nettoyage régulier
- Idéal pour les planchers, les meubles, les dessus de tables et les panneaux
- Certifié pour le climat intérieur
- Pour le traitement de base des résineux

## Domaine d'application

Le savon naturel WOCA convient au nettoyage régulier et à l'entretien des surfaces en bois huilées, cirées et savonnées. Le savon est particulièrement idéal pour les sols, les meubles, les plateaux de table et les panneaux. Natural Soap White est recommandé pour les surfaces traitées à l'huile blanche, tandis que Natural Soap Natural est idéal pour les surfaces traitées à l'huile naturelle ou de couleur.

## Utilisation

### préparation

Le nettoyage quotidien est effectué avec un aspirateur ou un balai. La fréquence du nettoyage du plancher dépend de l'usure du plancher. Les planchers fortement encrassés peuvent être nettoyés avec WOCA Intensive Wood Cleaner avant d'utiliser Natural Soap.

### N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

### Traitemen

Bien agiter Natural Soap avant utilisation. Veillez à ce que les pigments soient bien mélangés. 125 ml de Natural Soap sont dilués dans 5 L d'eau froide. Essuyez la surface avec une serpillière bien essorée. Pour les meilleurs résultats, travaillez avec deux seaux : l'un avec de l'eau savonneuse et l'autre avec de l'eau claire pour rincer la serpillière sale. Nettoyez le plancher avec un volume d'eau minimum, laissez l'eau savonneuse quelques instants sur le plancher pour dissoudre la saleté. Éliminez l'eau savonneuse sale avec une serpillière bien essorée ou un chiffon et rincer dans le seau d'eau claire. Essuyez toujours la surface avec de l'eau savonneuse et une serpillière bien essorée ou un chiffon pour reconstituer le film de savon protecteur.

### Attention

Utilisez une serpillière/un chiffon contenant du coton - n'utilisez pas de microfibre à 100 %. Pour de meilleurs résultats, utilisez deux seaux : un avec de l'eau savonneuse et le second avec de l'eau propre pour rincer la serpillière sale.

## Temps de séchage

Temps de séchage: 15-30 minutes à 20°C

## Informations techniques

**Composition:** >15% ≤30%: agents de surface anioniques.

**Valeur du pH :** pH 9-10

**durée de conservation:** 3 années

**Température d'application:** +15-30°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

**Consommation:** 320-400 m²/L

**Couleurs:** Blanc, Naturel

**Nettoyage des outils:** Utiliser de l'eau

**Stockage:** +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

**Emballage:** 1 L, 2.5 L, 5 L

**Viscosité:** 20-25 Sec. DIN Cup 4

**Dilution:** L'eau

**Odeur:** Sans odeur

**Taux de mélange:** 125 ml pour 5 L d'eau.

## Entretien et produits associés

### Nettoyage et entretien

Les zones à forte usure peuvent être entretenues avec WOCA Maintenance Oil ou WOCA Maintenance Gel après un nettoyage avec Intensive Wood Cleaner.

WOCA Denmark A/S  
Tværvæj 6  
DK - 6640 Lundskov  
+45 9958 5600  
[info@wocadenmark.com](mailto:info@wocadenmark.com)  
[wocadenmark.com](http://wocadenmark.com)

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.