

Neutral Lye



Primer et ligaturer le bois avant le traitement

La Neutral Lye est utilisée pour le traitement primaire à la lessive du bois intérieur non fini ou fraîchement poncé, par exemple les sols, escaliers, meubles et panneaux.

L'apprêt empêche le jaunissement du bois et met en valeur le grain du bois, créant un effet de lavage coloré selon la couleur choisie. La lessive neutre peut être utilisée sur tous les types de bois.

- Fournit une finition plus légère,
- Réduit le processus de jaunissement du bois
- Convient à tous les types de bois.

Domaine d'application

À utiliser sur des parquets neufs ou fraîchement poncés. Convient aux parquets massifs et contrecollés

Utilisation

préparation

Le bois non traité doit être poncé avec un papier abrasif fin et être propre et sec avant l'application de la lessive.

Traitement

0

Attention

Terminez la surface avec une huile ou un vernis WOCA. La « Neutral Lye » colore uniquement le bois et ne le protège pas.

Temps de séchage

Temps de séchage: 8-10 heures à 20°C

Informations techniques

Composition: >5 % - 30%: agents colorants. < 5%: 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL.

COV: 0 g/l, teneur maximale en COV (A/g (PA)): 30 g/l.

Densité: 0.95-1.00 g/ml.

Valeur du pH : pH 7-8

durée de conservation: 2 années

Consommation: 8-10 m²/L

Nettoyage des outils: Utiliser de l'eau chaude

Stockage: +10-30°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Odeur: Faible

Entretien et produits associés

WOCA Denmark A/S
Tværvæj 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.