



Intensive Wood Cleaner

Voorbehandeling

Intensive Wood Cleaner is een speciaal ontwikkeld product voor het reinigen van alle binnenhouten oppervlakken en kan worden gebruikt op onbehandeld, geolied of gelakt hout. Het wordt gebruikt voor het verwijderen van vuil en hardnekkige vlekken of als voorbehandeling voordat olie, lak of zeep wordt aangebracht.

- Effectieve reiniging die vet en vuil verwijderd
- Geschikt voor alle binnenoppervlakken
- Bereidt het oppervlak effectief voor op de afwerking
- Verhoogt de kleurintensiteit bij oliebehandeling

Toepassingsgebied

Geschikt voor het reinigen van zowel nieuw als behandeld hout en als grondreiner voor alle houtsoorten

Gebruik

Vorbereiding

Gebruik WOCA Superontvlekker voor bijzonder hardnekkige vlekken

Vergeet niet

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Behandeling

Lichte behandeling: Meng Intensiefreiniger en warm water. Zie mengverhouding hieronder. Veeg het houten oppervlak af met een goed uitgewrongen dweil. Laat het oppervlak volledig drogen alvorens verder te behandelen. - Met zeep behandelde of geoliede oppervlakken: Meng 125 ml Intensiefreiniger met 2,5 L warm water - Onbehandelde, Gelakte of geverfde houten oppervlakken: Meng 125 ml Intensiefreiniger met 5 L warm water. Optimaal resultaat: Voor het beste resultaat werkt u met twee emmers; één met intensiefreinigeroplossing en één met schoon water om de vuile dweil uit te spoelen. Onbehandelde houten oppervlakken: 1) Gebruik Intensiefreiniger net zoals voor het schoonmaken. 2) Neem het houten oppervlak af met een goed uitgewrongen dweil. Als het oppervlak erg vuil is, herhaalt u dit nog eens. 3) Laat het oppervlak volledig drogen alvorens verder te behandelen. Met zeep behandelde of geoliede houten oppervlakken: 1) Gebruik de Intensiefreiniger net zoals u dat doet voor gewoon schoonmaken en laat het product 5 minuten inwerken voordat u het met schoon water afveegt. Schoonboenen met een handpad of een eenschijfsmachine en overtollige resten afnemen met een doek of een dweil. Herhaal indien nodig bij zware vervuiling. 2) Laat het oppervlak volledig drogen alvorens verder te behandelen. 3) Intensiefreiniger verwijdert de zeep of olie van behandelde oppervlakken, dus ze moeten opnieuw worden behandeld met Natuurzeep of Diamond Oil Active. Gelakte of geverfde houten oppervlakken: 1) Gebruik Intensiefreiniger net zoals voor het schoonmaken. Om een nat oppervlak te vermijden, dient de dweil of doek goed te worden uitgewrongen. Veeg indien nodig vervolgens af met een droge doek. Herhaal indien nodig. 2) Voor het opnieuw behandelen van gelakte vloeren, moet u Master Cleaner of Master Care gebruiken.

Opmerking

Dit product mag NIET worden gebruikt voor regelmatige, dagelijkse reiniging. Gebruik voor het beste resultaat twee emmers: één met zeepwater en de tweede met schoon water om de vuile dweil af te spoelen.

Droogtijden

Droogtijden: 2-8 uur bij 20°C

Technische gegevens

Samenstelling: >5% ≤15%: Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen.

Dichtheid: 1.00-1.10 g/ml.

PH-waarde: pH 10-11

Houdbaarheid: 3 jaar

Verwerkingstemperatuur: +15-30°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

Verbruik: 200-300 m²/L

Kleuren: Kleurloos

Reiniging gereedschap: Gebruik water

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakking: 1 L, 2.5 L

Verdunning: Water

Lucht: Zwak

Mengverhouding: 100 ml op 2,0 L water.

Onderhoud en bijbehorende producten

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.